

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА НОВИ ГРАД
НАЧЕЛНИК
ОПШТИНСКА УПРАВА
Одјељење за просторно уређење
и стамбено - комуналне послове
Одсјек за стамбено - комуналне дјелатности,
имовинско - правне послове и
заштиту животне средине

Број: 03/12-37-13/25

Дана: 05.07.2025. године

Одјељење за просторно уређење и стамбено - комуналне послове Општинске управе општине Нови Град, рјешавајући по захтјеву инвеститора „НЕШКОВИЋ“ д.о.о. Бијељина, Ул. Сремска бр. 3, Пословна јединица Нови Град, за издавање еколошке дозволе за изграђени објекат бензинске станице са пратећим садржајима, објектом за технички преглед путничких моторних возила и аутоперионицом, која се налази у Ул. Краља Петра I Ослободиоца бб, општина Нови Град, а на основу члана 190. Закона о општем управном поступку („Службени гласник Републике Српске“, број 13/02, 87/07, 50/10 и 66/18), члана 89. и 90. Закона о заштити животне средине („Службени гласник Републике Српске“, број 71/12, 79/15 и 70/20) и члана 3. Правилника о постројењима која могу бити изграђена и пуштена у рад само уколико имају еколошку дозволу („Службени гласник Републике Српске“, број 124/12), д о н о с и

Р Ј Е Ш Е Њ Е

1. ДАЈЕ СЕ ЕКОЛОШКА ДОЗВОЛА инвеститору „НЕШКОВИЋ“ д.о.о. Бијељина, Ул. Сремска бр. 3, Пословна јединица Нови Град, за изграђени пословни објекат – бензинску станицу са пратећим садржајима, објектом за технички преглед путничких моторних возила и аутоперионицом, која се налази у Ул. Краља Петра I Ослободиоца бб, општина Нови Град, на катастарској парцели означеној као к.ч. бр. 747/19 к.о. Нови Град I.

1.1. Опис постројења и активности

Објекат је по намјени пословни – бензинска станица са пратећим садржајима и објектом за технички преглед путничких моторних возила. Сви објекти су приземне спратности, трајног карактера.

Хоризонтални габарити објекта бензинске станице су: 15,80m x 12,60m.

Хоризонтални габарити објекта за технички преглед моторних возила, као јединствена цјелина са објектом бензинске станице су: 5,10m x 10,50m.

Хоризонтални габарити надстрешнице: 15,80m x 10,10m.

Хоризонтални габарити објекта аутопраонице: 6,00m x 6,00m.

У склопу објекта бензинске станице се налазе: надстрешница, складиште за гориво и пратећа опрема, зграда бензинске станице са трговином и рестораном и санитарни чвор.

На предметној локацији, за потребе снабдијевања горивом бензинске станице налазе се следећи подземни резервоари:

R₁-BMB 95-----36346 l

R₂-XMLE DIZEL -----39206 l

R₃-EURO DIZEL 5-----41200 l

R₄- LPG -----20000 l

Уз постојећи пословни објекат испод настрешнице, постављено је два апарата за точење горива и LPG-а.

1.2. Инфраструктура

• Саобраћај

Бензинска станица са пратећим садржајем се налази у заштитном појасу магистралног пута М4, дионица Нови Град 2-Нови Град 3, у Ул. Краља Петра I Ослободиоца бб, Нови Град. Испред објекта је простор за манипулацију возилима код допреме и отпреме предметне сировине. Положај објекта бензинске станице са пратећим садржајима, дефинисан је фиксним удаљеностима односно положајем постојећих објеката.

• Снабдијевање водом и канализација

Снабдијевање водом објекта бензинске станице обезбјеђује се из градског водовода. Количине употребљене воде се мјере преко мјерног уређаја – водомјера, посебно за санитарне потребе и хидрантску мрежу, како је то предвиђено чл. 54. Закона о водама („Службени гласник Републике Српске“, бр. 50/06, 92/09, 121/12 и 74/17).

Зауљене отпадне воде са претакалишта и манипулативног платоа се упуштају у сепаратор масти и уља који се редовно чисти, и тако пречишћене воде се упуштају у јавну канализацију.

Оборинске воде са кровова се уводе у систем хоризонталних и вертикалних олука и одводе до јавне канализације у складу са Правилником о условима за испуштање отпадних вода у јавну канализацију („Службени гласник Републике Српске“, број: 44/01).

• Снабдијевање енергијом

Напајање опреме и уређаја на бензинској станици се врши преко трафоа са постојеће нисконапонске мреже. За освјетљење приступних и излазних саобраћајница и паркинга за путничка возила су предвиђене метал-халогене сијалице снаге 250 W и свјетиљке постављене на гвоздене стубове висине 8m.

1.3. Опис технолошког процеса

На предметној бензинској станици врше се технолошки процеси манипулације са течним нафтним горивима који обухвата четири међусобно повезана система:

- I- систем за претакање горива,
- II- систем за складиштење горива,
- III- систем за развод горива,
- IV- систем за издавање горива.

Основне сировине које се користе на бензинској станици су течна нафтна горива: **бензин, дизел и ТНГ**.
Помоћне сировине су: вода и средства за одржавање хигијене радног простора.

2. ОПИС ПРИРОДЕ И КОЛИЧИНА ПРЕДВИЂЕНИХ ЕМИСИЈА ИЗ ПОСТРОЈЕЊА У СВЕ ДИЈЕЛОВЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ (ВАЗДУХ, ВОДА, ЗЕМЉИШТЕ) КАО И ИДЕНТИФИКАЦИЈА ЗНАЧАЈНИХ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

2.1. Емисије у ваздух

До загађења ваздуха на предметној локацији може доћи приликом:

- Просипања горива,
- Рада система за прање возила (машинско и ручно),
- Таложење издувних гасова,
- Хабања гума и подлоге,
- Деструкције каросерије и процјеђивања терета,
- Просипања терета,
- Одбацивања органских и неорганских отпадака,
- Развејавања прашине услед проласка возила.

2.2. Емисија буке

- У току редовног рада бензинске станице, извор буке која може прелазити дозвољене нивое представљају моторна возила на саобраћајници, као и возила која користе услуге точења горива на бензинској станици.
- Према Правилнику о граничним вриједностима интензитета буке („Службени гласник Републике Српске“ број 02/2023), предметна локација се може сврстати у зону 4. Подручја мјешовите намјене, односно подручја већински пословне намјене (пословно-стамбена подручја, трговачко-стамбена подручја) и подручја непосредно уз магистралне и главне градске саобраћајнице, гдје ниво буке не би требало да прелази вриједности већу од 65 dB за дан, 65 dB за вече и 50 dB за ноћ.

2.3. Емисија у земљиште

- Радне активности које се одвијају у склопу предметног објекта немају негативан утицај на околно земљиште око објекта, с тим да се у непосредној околини налазе и други пословни и стамбени објекти. На наведеној локацији све манипулативне површине су поплочане бетонским плочама или асфалтиране те је могућност загађења земљишта доведена на минимум. На удаљене слободне површине земљишта овај објекат нема утицаја.

2.4. Емисија отпадних вода

Загађења вода могу бити првенствено последица неколико основних процеса:

- прање радних и манипулативних површина
- евентуално неадекватно испуштање фекалних вода из објекта .

Посматрано квантитативно ова загађења нису велика, али квалитативно су таквог карактера да се мора искључити могућност њиховог доспијећа у подземне воде и тло предузимањем одговарајућих мјера.

2.5. Емисије чврстог отпада

Највеће загађење земљишта и подземних вода може се јавити услед непрописног одбацивања продуктованих органских и неорганских отпадних материјала.

У току рада предметног објекта, емисије чврстог отпада се јављају:

- у облику мијешаног комуналног отпада,
- у облику чврстог отпада из процеса рада

- у облику чврстог и течног опасног отпада

3. ОПИС ПРЕДЛОЖЕНИХ МЈЕРА, ТЕХНОЛОГИЈА И ДРУГИХ ТЕХНИКА ЗА СПРЕЧАВАЊЕ, СМАЊИВАЊЕ, УБЛАЖАВАЊЕ ИЛИ САНАЦИЈУ ШТЕТНИХ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

3.1. Мјере за спречавање или смањење емисија у ваздух

- Одржавати у исправном стању систем за претакање, складиштење и пуњење нафте и нафтних деривата. Инсталирана опрема (посебно одушни вентили на одушним цијевима резервоара), као и сви транспортни водови односно наставци морају бити у исправном стању.
- Редовно контролисати исправност вентила,
- Све манипулативне површине је потребно редовно чистити, прати и одржавати да би се спријечиле прекомјерне концентрације лебдећих честица око објекта.
- Заштита од повећане концентрације прашине с обзиром на саобраћајнице, као и на приступне саобраћајнице према објекту препоручује се обарање прашине воденим млазом на мјесту настанка по потреби, а нарочито у љетном периоду.
- Периодично вршити провјеру концентрације гасова и пара који стварају експлозивну атмосферу.
- Неконтролисане емисије у ваздух могу бити и услед одређених хаварија и пожара.

У складу са наведеним, због безбједности у фази експлоатације, наглашавамо да је у зонама опасности забрањено:

- држање отвореног пламена,
- рад са отвореним пламеном (заваривање, сјечење метала и сл.) и са ужареним предметима,
- пушење
- употреба моторних возила и уређаја са унутрашњим сагорјевањем, без уграђеног хватача искре,
- рад са алатом који варнички
- постављање надземних електричних водова, без обзира на напон.
- У зонама опасности од пожара и експлозије на видном мјесту поставити натписе којима се упозорава на претходне забране.
- Препоручују се насади високог растиња око објекта (тампон зона) ради смањења утицаја на аерозагађење и ниво буке.
- Квалитет ваздуха на локацији пословног објекта вршити у складу са Уредбом о вриједностима квалитета ваздуха („Сл.гл.Републике Српске“ бр. 124/12) и Правилником о превентивним мјерама за безбједан и здрав рад у простору угроженом експлозивном атмосфером („Сл. гласник Републике Српске“, број 79/11).

3.2. Мјере за спречавање или смањење емисија буке

- Заштита од повећане буке настале у процесу рада пословног објекта, може се довести у дозвољени ниво употребом уређаја који не емитују повећан ниво буке, те звучном изолацијом извора буке или објекта или слично.
- Смањење утицаја буке на вањску средину обезбјеђује се прописном удаљеношћу пословног објекта овог типа, од пословног објекта другог типа намјене или стамбених

објекта, односно адекватном изолацијом објекта. Ова ситуација треба да буде праћена редовним периодичним прегледом услова радне средине као и примјењивост мјера за заштиту животне средине.

- Посебан проблем може представљати комунална бука са саобраћајнице, у зависности од фреквенције саобраћаја. У случају повећаног негативног утицаја буке на околну средину потребно је формирати зелени појас од високе вегетације и тиме ублажити негативан утицај.
- Испуњавање услова предвиђених Правилником о граничним вриједностима интензитета буке („Службени гласник Републике Српске“, бр. 02/2023).

3.3. Мјере за спречавање и смањење и смањење емисија у воде

Предложене мјере заштите су:

- Да се праћење количине захваћене воде врши преко уграђеног мјерног уређаја-водомјера, који треба одржавати у исправном стању у складу са чланом 54. Закона о водама („Сл.гласник Републике Српске“ бр. 50/06, 92/09, 121/12 и 74/17). Мјерни уређаји се морају одржавати у исправном стању.
- Да се санитарне отпадне воде упуштају у јавну канализацију у складу са граничним вриједностима прописаним Правилником о условима испуштања отпадних вода у јавну канализацију („Службени гласник Републике Српске“, број 44/01).
- Да се одводња отпадних вода врши сепаратном канализационом мрежом, тј. одвојеним системима за санитарне, сливне и оборинске воде.
- Да се сепаратор, без прелива, преко којег се пречишћавају оборинске воде са платоа, редовно одржава и чисти, а послове чишћења повјерити предузећу регистровано за ту врсту послова.
- Да се у случају инцидента поступи на начин прописан чланом 64. Закона о водама („Сл.гласник Републике Српске“ бр. 50/06, 92/09, 121/12 и 74/17).
- Да се уколико дође до промјене услова експлоатације и функционисања објекта, праворемено за вријеме важења водне дозволе, о томе обавјести надлежни републички и општински контролни орган и затражи водна дозвола према постојећим условима.
- Приликом одржавања и чишћења саобраћајних и манипулативних површина, препоручује се употреба воде сабијене под притиском како би се трошиле што мање количине питке воде.

3.4. Мјере за спречавање и смањење емисија у земљиште

Предложене мјере заштите су:

- За одлагање отпадних материја потребно је користити одговарајуће контејнере у кругу, који се празне према уговору са комуналним предузећем.
- Придржавати се свих мјера дефинисаних Планом управљања отпадом, а све у складу са Законом о управљању отпадом („Сл.гл.Републике Српске“ број: 111/13, 106/15, 16/18, 70/20, 63/21 и 65/21).
- Одговорно лице објекта, треба да активно и ажурно води послове и евиденцију чишћења и одржавања истих, као и то све вршити по важећем уговору са комуналним предузећем, уз сарадњу са надлежним општинским органима.
- Успоставити и водити евиденцију о одвијању радних процеса битних за заштиту животне средине, као што су одржавање и чишћење уређаја за третман отпадне воде, количина и врста отпада, потрошње воде и слично.

- Спријечити неконтролисано расипање отпада;
- Слободне површине засадити одговарајућим зеленим површинама, ниским и високим растињем.
- Сепаратори масти и уља морају се редовно одржавати и контролисати и то: сваких 15 дана, односно после сваке велике кише отворити поклопац коморе сепаратора, те извршити испуштање масноћа уља у посуду за талог. Затим поново затворити затварач, сваких 6 (шест) мјесеци улазне коморе сепаратора очистити од чврстог материјала (пјесак и земља). Када се напуни посуда за талог у висини $\frac{3}{4}$ извршити пумпање талога клипном пумпом. Поред сепаратора треба да се налази буре у које се сипа уље. Поклопци сепаратора морају бити закључани. Код сваког рада у сепаратору забрањује се прилаз са отвореним пламеном.
- Радне и манипулативне површине око пословног објекта бензинске станице извести у чврстој изведби (асфалт и бетон) који обезбјеђују одговарајућу заштиту земљишта и подземних вода од евентуалног загађења.
- Одржавати систем детекције и сигнализације пропуштања резервоара.
- Резервоар мора бити атестиран и фабрички обострано антикорозивно заштићен.

3.5. Мјере за спречавање и смањење настанка отпада

- Све врсте отпада који настају у процесу рада је потребно прикупљати у водонепропусне контејнере затвореног типа, након чега се мора вршити одвоз на депонију у договору са надлежном комуналном службом.
- Произвођач и ималац отпада је одговоран за еколошки прихватљиво складиштење отпада прије његовог поврата и одлагања користећи адекватну опрему, поступак или постројење за поврат или одлагање у складу са прописаним условима или користећи овлашћену службу за третман отпада уз надокнаду Закон о управљању отпадом ("Сл.гласник РС", бр. 111/13, 106/15, 16/18, 70/20, 63/21 и 65/21).
- Контејнере држати на чврстој бетонској подлози, приступачној за прилаз возила комуналне службе. За сваку категорију отпада, како је то и разврстано према Правилнику о категоријама, испитивању и класификацији отпада („Сл. гл. Р.Српске“ бр. 19/15 и 79/18), инвеститор мора обезбједити адекватан број контејнера.
- На локацији станице за снабдјевање горивом моторних возила обавезно се мора држати посуда са мин 0,3 m³ пјеска која служи као упијајуће средсво у случају просипања горива а запрљани пјесак или неко друго упијајуће средство (екопор) се одлаже у посебну затворену посуду-контејнер јер и он спада у опасан отпад и треба га упутити на даљу обраду и чишћење.
- Набавити довољан број намјенских контејнера и посуда за збрињавање различитих врста отпада на предметној локацији.

Табела бр.1. Врсте отпада које се могу јавити на предметној локацији

Ред. Бр.	Шифра	Назив отпада
	13 05*	Садржај сепаратора уље / вода
1.	13 05 01*	Чврсте материје из комора за отпад из сепаратора уље / вода
2.	13 05 02*	Муљеве из сепаратора уље / вода

3.	13 05 03*	Муљеви од пресретаца
4.	13 05 06*	Уља из сепаратора уље / вода
5.	13 05 07*	Зауљена вода из сепаратора уље / вода
6.	13 05 08*	Мјешавине отпада из коморе за отпад из сепаратора уље / вода
	13 07*	Отпади од течних горива
7.	13 07 01*	Погонско гориво дизел
8.	13 07 02*	Бензин
9.	13 07 03*	Остала горива (укључујући мјешавине)
	15 01	Амбалажа (укључујући посебно сакупљену амбалажу у комуналном отпаду)
10.	15 01 01	Папирна и картонска амбалажа
11.	15 01 02	Пластична амбалажа
12.	15 01 04	Метална амбалажа
13.	15 01 06	Мијешана амбалажа
14.	15 01 07	Стаклена амбалажа
15.	15 01 10*	Амбалажа која садржи остатке опасних супстанци или је контаминирана опасним супстанцама
16.	15 02 02*	Апсорбенти, материјали за филтере (укључујући филтере за уље који нису другачије спецификовани), крпе за брисање, заштитна одјећа, који су контаминирани опасним супстанцама
17.	15 02 03	Апсорбенти, материјали за филтере, крпе за брисање и заштитна одјећа другачији од оних наведених у 15 02 02
	20	Комунални отпади (кућни отпад и слични комерцијални и индустријски отпади), укључујући одвојено сакупљање фракције
	20 01	Одвојено сакупљање фракције (изуев 15 01)
18.	20 01 01	Папир и картон
19.	20 01 02	Стакло
20.	20 01 39	Пластика
21.	20 01 40	Метали
	20 03	Остали општински отпади
22.	20 03 01	Мијешани општински отпад

Напомена: Опасни отпад у Каталогy отпада има ознаку звијездице (*)

3.6. Обавезе одговорног лица након затварања постројења

- За случај да се у овом простору престане обављати предметна дјелатност није потребно прописивати посебне мјере ради заштите животне средине, осим што се мора извршити измјештање опреме. Сви отпадни материјали се такође морају уклонити на већ описани начин према његовим карактеристикама. Након тога потребно је извршити пренамјену објекта и у складу са дјелатношћу која ће се обављати прибавити нову еколошку дозволу.

4.

МОНИТОРИНГ

Одговорно лице „НЕШКОВИЋ“ д.о.о. Бијељина, дужно је спроводити мониторинг загађујућих материја у периоду важења еколошке дозволе како је то прописано у табели бр. 2.

4.1. Табела бр. 2: Мониторинг план

Предмет мониторинга	Параметар који се осматра	Мјесто вршења мониторинга	Вријеме и начин вршења мониторинга.	Разлог због чега се врши мониторинг	Рокови
Квалитет ваздуха	Концентрација честица загађујућих материја- концентрација прашине и емисија експлозивних гасова	На локацији предметног објекта на мјесту точионих мјеста, одушних цијеви и резервоара.	Вршити мониторинг загађујућих материја у складу са Уредбом о вриједностима квалитета ваздуха („Сл. гласник РС“ бр.124/12) и Правилником о превентивним мјерама за безбједан и здрав рад у простору угроженом експлозивном атмосфером („Сл. гласник Републике Српске“ бр. 79/11)	Утврђивање и провјера емисије загађујућих материја- концентрација честица прашине и експлозивних гасова.	У случају акцидентних ситуација
Бука	Бука на локацији пословног објекта бензинске станице	На локацији предметног објекта	Мјерење буке вршити у складу са Правилником о граничним вриједностима интензитета буке („Службени гласник Републике Српске“ бр. 02/2023).	Утврђивање утицаја на околне објекте у непосредном окружењу.	Једанпут годишње, по захтјеву надлежног органа или жалби грађана
Квалитет отпадних вода	Физичко-хемијски и биолошки параметри- основни показатељи квалитета воде	На испусту воде из уљног сепаратора у крајњи реципијент- јавну канализацију	У складу са Правилником о условима испуштања отпадних вода у јавну канализацију („Сл.гласник Републике Српске“ бр. 44/01).	Утврђивање и провјера квалитета воде да се утврди стварни утицај на воде.	Једанпут годишње или по захтјеву надлежног органа.

Квалитет земљишта	Основни параметри квалитета земљишта	На предметној локацији или околним сусједним парцелама.	У складу са Правилником о граничним и ремедијационим вриједностима загађујућих, штетних и опасних материја у земљишту („Службени гласник Републике Српске“, бр.82/21)	Утврђивање и провјера квалитета	Само у случају акцидентних ситуација или по налогу надлежног органа.
-------------------	--------------------------------------	---	---	---------------------------------	--

5. Саставни дио овог Рјешења чине Докази уз захтјев за издавање еколошке дозволе, израђени од стране овлашћене институције „ЗАШТИТА, ЕКОЛОГИЈА И ПРОЈЕКТОВАЊЕ“ д.о.о. Бијељина, из маја 2025. године.

6. Еколошка дозвола се издаје на период од 5 (пет) година од дана издавања овог Рјешења. Након истека овог рока надлежни орган ће извршити ревизију еколошке дозволе, на захтјев инвеститора, а у складу са Правилником о поступку ревизије и обнављања еколошких дозвола („Службени гласник Републике Српске“, број 28/13 и 104/17).

7. Инвеститор „НЕСКОВИЋ“ д.о.о. Бијељина, Ул. Сремска бр. 3, Пословна јединица Нови Град, **ОБАВЕЗАН ЈЕ** да затражи измјену Еколошке дозволе у случају измјене одобрења за грађење, односно измјене или допуне урбанистичке сагласности.

8. У случају да инвеститор планира да промјени природу или функционисање постројења или да изврши проширење постројења које може утицати на животну средину, **ОБАВЕЗАН ЈЕ** је да поступи у складу са чланом 96. Закона о заштити животне средине („Службени гласник Републике Српске“, број 71/12, 79/15 и 70/20), а којим је прописана обавеза одговорног лица постројења да писаном обавјешћу о истом обавјести надлежни орган за издавање еколошке дозволе.

9. Инвеститор је дужан без одлагања пријавити надлежном органу сваку случајну или непредвиђену незгоду или акцидент који значајно утиче на животну средину.

Образложење

Дана 30.05.2025. године, инвеститор „НЕСКОВИЋ“ д.о.о. Бијељина, Ул. Сремска бр. 3, Пословна јединица Нови Град, поднио је Одјелу за просторно уређење и стамбено-комуналне послове Општинске управе општине Нови Град, захтјев за издавање еколошке дозволе за изграђени пословни објект – бензинску станицу са пратећим садржајима, објектом за технички преглед путничких моторних возила и аутоперационом, која се налази у Ул. Краља Петра I Ослободиоца бб, општина Нови Град, на катастарској парцели означеној као к.ч. бр. 747/19 к.о. Нови Град 1.

У складу са чланом 85. Закона о заштити животне средине („Службени гласник Републике Српске“, број 71/12, 79/15 и 70/20), уз захтјев су приложени и Докази, који су израђени од стране д.о.о. „ЗАШТИТА, ЕКОЛОГИЈА И ПРОЈЕКТОВАЊЕ“ Бијељина у мају 2025. године, институције овлашћене од стране Министарства за просторно уређење грађевинарство и екологију – Бања Лука за обављање дјелатности из области заштите животне средине.

Докази садрже сљедеће цјелине:

- податке о постројењу, одговорном лицу и локацији на којој се постројење налази,
- опис постројења и активности,

- опис основних и помоћних сировина, осталих супстанци и енергије која се користи или коју производи постројење,
- опис извора емисија из постројења,
- опис стања локације на којој се налази постројење,
- опис природе и количине предвиђених емисија из постројења у све дијелове животне средине (ваздух, вода, земљиште), као и идентификацију значајних утицаја на животну средину,
- опис предложених мјера, технологија и других техника за спречавање, или уколико то није могуће, смањење емисија из постројења,
- опис осталих мјера ради усклађивања са основним обавезама одговорног лица, посебно мјера након затварања постројења,
- опис мјера планираних за мониторинг емисија у животну средину,
- опис алтернативних рјешења у односу на предложену локацију и технологију,
- план управљања отпадом.

На основу члана 90. став 7. Закона о заштити животне средине („Службени гласник Републике Српске“, број 71/12, 79/15 и 70/20), еколошка дозвола се издаје на период од 5 (пет) година, а на основу члана 94. став 1. истог Закона, орган надлежан за издавање еколошке дозволе, сваких 5 (пет) година врши ревизију исте. Обнављање еколошке дозволе врши се на захтјев одговорног лица, који се подноси надлежном органу **најкасније три мјесеца прије истека рока**, на основу члана 5. Правилника о поступку ревизије и обнављања еколошких дозвола („Службени гласник Републике Српске“, број: 71/12, 79/15 и 70/20).

Такође, у складу са чланом 88. став 2. и 4. горе поменутог Закона, обавјештење о поднесеном захтјеву за издавање еколошке дозволе истакнуто је на огласној табли Општинске управе општине Нови Град, дана 02.06.2025. године и у законом предвиђеном року од 30 дана није било примједби на поднесени захтјев.

Имајући у виду да на основу приложене документације, а уз поштовање предложених мјера заштите, угрожавање квалитета и квантитета животне средине може се свести на дозвољену мјеру, тј. предвиђеним радним процесом неће се угрозити квалитет животне средине, становништво ни природна добра у ближој и даљој околини локације предметног пословног објекта, рјешено је као у диспозитиву овог Рјешења.

Такса на рјешење наплаћена је у износу од 100,00 КМ, Тарифни број 16. тачка 1. Одлуке о општинским административним таксама („Службени гласник општине Нови Град“, број 4/21).

Поука о правном средству:

Против овог рјешења може се изјавити жалба Министарству за просторно уређење, грађевинарство и екологију Републике Српске у року од 15 (петнаест) дана од дана пријема рјешења путем овог Одјељења писмено, а може се изјавити и усмено на записник. Жалба се таксира са 10,00 КМ административне таксе по Тарифном броју 1. Одлуке о општинским административним таксама („Службени гласник општине Нови Град“, број 4/21).

Обрадила:

Свјетлана Бурсаћ, дипл. еколог

Доставити:

1. Наслову,
2. Евиденција и
3. Архива

