

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА НОВИ ГРАД
НАЧЕЛНИК
ОПШТИНСКА УПРАВА
Одјељење за просторно уређење
и стамбено - комуналне послове
Одсек за стамбено - комуналне дјелатности,
имовинско - правне послове и
заштиту животне средине

Број: 03/12-37-9/25

Дана: 24.06.2025. године

Одјељење за просторно уређење и стамбено - комуналне послове Општинске управе општине Нови Град, рјешавајући по захтјеву инвеститора „БРАЋА ШУДИЋ“ експорт – импорт д.о.о. Нови Град, Ул. Жељезничка бр. 21, општина Нови Град, заступано по директору Шудић Едину, а на основу члана 190. Закона о општем управном поступку („Службени гласник Републике Српске“, број 13/02, 87/07, 50/10 и 66/18), члана 89. и 90. Закона о заштити животне средине („Службени гласник Републике Српске“, број 71/12, 79/15 и 70/20) и члана 3. Правилника о постројењима која могу бити изграђена и пуштена у рад само уколико имају еколошку дозволу („Службени гласник Републике Српске“, број 124/12), д о н о с и

Р Ј Е Ш Е Њ Е

1. ДАЈЕ СЕ ЕКОЛОШКА ДОЗВОЛА инвеститору „БРАЋА ШУДИЋ“ експорт – импорт д.о.о. Нови Град, Ул. Жељезничка бр. 21, општина Нови Град, заступано по директору Шудић Едину, за погон за производњу бетона – аутоматска бетонара, погон сепарације камених агрегата и погон за израду бетонске галантерије. Постојења за која се издаје еколошка дозвола се налазе у Ул. Бањалучка бб, на земљишту означеном као к.ч. бр. 2559/1, 2559/2 и 2558 (нови премјер) к.о. Нови Град 1. Приступ предметној парцели је омогућен са магистралног пута М4 Приједор - Нови Град, преко локалног макадамског пута (стара обилазница за Бања Луку).

1.1. Опис постројења и активности

На предметној локацији су смјештени:

- Погон сепарације камених агрегата,
- Погон за производњу бетона – аутоматска бетонара,
- Погон за израду бетонске галантерије,
- Складишно – административни објект спратности П+0 (24x12m), површине 288m³.
- Пословно – стамбени објект спратности П+1+Пк (10x10m).

Предметно предузеће се бави производњом и продајом бетона и бетонске галантерије (блокова), сепарисањем и продајом агрегата од ломљеног камена и продајом грађевинског санитарног материјала.

1.2. Инфраструктура

- **Саобраћај**

Приступ предметној парцели је омогућен са магистралног пута М4 Приједор - Нови Град, преко локалног макадамског пута (стара обилазница за Бања Луку). Удаљеност од магистралног пута је 700m. Улаз на предметну локацију је довољне ширине да омогућава приступ и теретним возилима. У кругу предметне локације постоји паркинг простор за возила корисника. У непосредној близини не постоје стамбени објекти.

- **Снабдијевање водом и канализација**

На предметном подручју не постоје инсталације јавног градског водовода. Снабдијевање водом за потребе производње бетонске смјесе и бетонске галантерије врши се из властитог бунара. Мјесечна потрошња воде износи око 10m³.

У предметном објекту јављају се санитарне и атмосферске отпадне воде, као и отпадне воде приликом прања машина и уређаја у склопу аутоматске бетонаре (од заосталог бетона), које се одводе у за то предвиђени таложник. Санитарне отпадне воде се одводе у водонепропусну септичку јаму.

Атмосферске отпадне воде се са површина кровова системом олука и цијеви одводе у површинске воде.

- **Снабдијевање енергијом**

Предметно предузеће снабдијева се електричном енергијом из електродистрибутивне мреже општине Нови Град. Мјесечна потрошња електричне енергије износи сса 2500 kWh.

За загријавање просторија користи се котловница на дрво снаге 30 kW.

1.3. Опис технолошког процеса

За производњу се користи: ломљени камен, цемент, пијесак, стреч фолија и палете.

- Процес дробљења и сепарација камена - чист камен пада у дробилицу у којој се врши уситњавање. Уситњен камен прелази преко решетки сита са отворима пречника 32 и 16 mm и на њему се врши издвајање двије финалне фракције 32-60 mm и 16-32 mm као и фракције 0-16 mm, која се просијава на 0-4 mm, 4-8 mm и 8-16 mm, након просијавања фракције одлазе у боксове за смјештај сепарисаног агрегата. Даља отпрема и утовар за продају сепарисаног агрегата се врши помоћу утоваривача, којим се пуне камиони.
- Производња бетонске смјесе – основну улазну сировину у предметној аутоматској бетонари за производњу бетона представља камени агрегат. Технолошки поступак у предметном погону за производњу бетона започиње пуњењем усипних кошева (боксова) за камене агрегате, помоћу утоваривача. Из боксова за камене агрегате, агрегати се транспортују до мјешалице за бетон гдје се врши мијешање одређене фракције каменог агрегата, цемента и воде, у количинама које су потребне за одређену врсту бетона. Припремљена бетонска смјеса се затим дозира у погон за израду бетонске галантерије.
- Производња бетонских блокова – одвија се на машини намјењеној искључиво за ту врсту производње. Процес производње започиње пуњењем усипног коша, који се пуни замјешаним материјалом (готовим бетоном). Помоћу вибрација и притиска се врши збијање материјала у калупима. Када је процес пуњења и збијања завршен, врши се извлачење формираног бетонског блока.

2. ОПИС ПРИРОДЕ И КОЛИЧИНА ПРЕДВИЂЕНИХ ЕМИСИЈА ИЗ ПОСТРОЈЕЊА У СВЕ ДИЈЕЛОВЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ (ВАЗДУХ, ВОДА, ЗЕМЉИШТЕ) КАО И ИДЕНТИФИКАЦИЈА ЗНАЧАЈНИХ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

2.1. Емисије у ваздух

На предметној локацији као извор загађивања ваздуха јављају се:

- емисије издувних гасова из машина и возила која се крећу у склопу предузећа,
- емисије прашине од машина и возила која се крећу у склопу предузећа,
- емисије прашине приликом утовара, истовара и транспорта каменог агрегата (доломита), као и фракција истог,
- емисије прашине приликом пуњења силоса за цемент,
- емисије прашине приликом истресања агрегата и цемента у мјешалицу.

2.2. Емисије у воду и земљиште

Проблематика загађења вода и тла присутна је првенствено као посљедица редовне експлоатације, а може настати и као посљедица акцидентних ситуација на предметној локацији (акцидентно пролијевање уља и других токсичних супстанци). Такође до загађења подземних вода и земљишта може доћи услед неадекватног испуштања отпадних вода из објекта (санитарних чворова).

Загађења која су посљедица експлоатације су константна, временски и просторно релативно одређена и резултат су прије свега:

- просипања горива, уља, масти и других токсичних течности из возила,
- неправилног одвођења технолошких отпадних вода
- неправилног одвођења санитарних вода
- одбацивања органских и неорганских отпадака

2.3. Бука и вибрације

Проблематика буке на предметној локацији јавља се као посљедица одвијања технолошког процеса производње и кретања возила по саобраћајним манипулативним површинама.

Основни извори буке на предметној локацији су:

- емисије буке од машина и возила која се крећу у склопу предузећа,
- емисије буке приликом рада погона сепарације камених агрегата,
- емисије буке приликом рада погона за производњу бетона - аутоматске бетонаре,
- емисије буке приликом рада погона за израду бетонске галантерије.

На предметној локацији, ниједан од уређаја на локацији не ствара вибрације које се могу осјетити у непосредном окружењу.

2.4. Продукција отпада

За правилно управљање отпадом мора се донијети План за управљање отпадом у складу са Законом о управљању отпадом ("Службени гласник Републике Српске", бр. 111/13, 106/15, 2/18 и 16/18, 70/20, 63/21, 65/21).

Рјешењем се мора именовати одговорно лице, односно координатор за управљање отпадом.

Током рада предметног предузећа могућ је настанак одређених количина отпада, које могу негативно утицати на околину уколико се не збрињавају на одговарајући начин. Очекује се настанак различитих врста неопасног отпада, који се према Правилнику о категоријама, испитивању и класификацији отпада ("Сл. гласник РС", број 19/15) и Правилника о измјенама правилника о категоријама, испитивању и класификацији отпада ("Сл. гласник РС", број 79/18) могу сврстати унутар следећих група отпада приказаних у Табели бр.1.

Табела бр.1. Врсте отпада, према каталогу отпада

Шифра	Назив отпада
10 13	Отпади из производње цемента, креча и гипса и предмета и производа који се од њих производе
10 13 14	Отпадни бетон и муљ од бетона
13 02	Отпадна моторна уља, уља за мјењаче и подмазивање
13 02 06*	Синтетичка моторна уља, уља за мјењаче и подмазивање
15 01	Амбалажа (укључујући посебно сакупљену амбалажу у комуналном отпаду)
15 01 06	Мијешана амбалажа
15 02	Апсорбенти, филтерски материјали, крпе за брисање и заштитна одјећа
15 02 03	Апсорбенти.материјали за филтере, крпе за брисање и заштитна одјећа, која је другачији од оних наведених у 15 02 02*
20 03	Остали комунални отпад
20 03 01	Мијешани комунални отпад
20 03 03	Муљеви из септичких јама

3. ОПИС ПРЕДЛОЖЕНИХ МЈЕРА, ТЕХНОЛОГИЈА И ДРУГИХ ТЕХНИКА ЗА СПРЕЧАВАЊЕ, СМАЊИВАЊЕ, УБЛАЖАВАЊЕ ИЛИ САНАЦИЈУ ШТЕТНИХ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

3.1. Мјере за спречавање емисија у ваздух

- Користити нискосумпорна погонска горива у раду утоваривача и осталих транспортних и радних средстава који се користе у процесу рада;
- Транспортна возила редовно одржавати у исправном стању;
- Редовно вршити периодичне прегледе, ремонте и мјере одржавања уређаја и опреме која се користи у предметном објекту;
- Емисију гасова транспортних средстава док чекају на утовар свести на минимум заустављањем рада мотора возила када то нема утицаја на производни процес;
- Све силосе опремити филтерима које треба редовито контролисати и мијењати, а пуњење цемента у силосе изводити затвореним системом;
- Смањити емисију прашине с манипулативних и саобраћајних површина њиховим

- редовитим прањем, односно прскањем водом;
- Избјегавати истовар камених агрегата за вријеме јачих вјетрова. У супротном за вријеме истовара агрегат прскати водом;
- За вријеме јачих вјетрова осигурати прекривање боксова заштитним прекривачем с најситнијим агрегатом;
- У случају повећаног негативног утицаја прашине на околну средину, правилним одабиром и диспозицијом дрвореда и другог зеленила формирати заштитну баријеру око предметне локације у сврху спречавања ширења буке и прашине, те побољшања визуелног изгледа исте.

3.2. Мјере за спречавање емисија у воду

- Све атмосферске воде настале испирањем манипулативних површина одводити у таложник, те након третмана испуштати у површинске воде.
- Атмосферске воде са кровних површина прикупљати олуцима и преко одговарајућег броја сливника одводити у крајњи реципијент;
- Санитарне отпадне воде испуштати у водонепропусну септичку јаму у складу са Правилником о третману и одводњи отпадних вода за подручје градова и насеља гдје нема јавне канализације ("Сл. гласник РС", број 68/01);
- Комплетни систем одводње (санитарне, технолошке, оборинске воде) заједно с уређајима за предобраду отпадних вода (таложник) морају бити водонепропусни;
- Манипулативне, саобраћајне површине у кругу локације, по могућности, асфалтирати или бетонирати како би се спријечило евентуално продирање штетних материја у воду и земљиште;
- Технолошке отпадне воде од прања погона аутоматске бетонаре и отпадне воде од прања мијешалице одводити у таложник;
- У случају прања радних машина (утоваривач, камион и сл.) у кругу локације обезбједити адекватно уређену површину, а отпадне воде од прања одводити у таложник;
- Не смије се вршити пролијевање било каквих врста опасних супстанци;
- Не дозволити да се функционисањем погона угрози постојећи режим површинских и подземних вода на третираној локацији;
- У простору предузећа обезбједити одговарајућу количину адсорбенса, за прикупљање евентуалних штетних материја у случају акцидентног испуштања истих.

3.3. Мјере за спречавање емисија у земљиште

- Вршити редовну контролу опреме и уређаја, да не би дошло до цурења уља и других штетних течности из истих;
- Подмазивање и сипање горива, уља и других течности у возила вршити уз максималну пажњу, а у случају акцидентних ситуација уклонити евентуалне мрље посипањем адсорбенса (екопор или пиљевина) на земљиште;
- Све манипулативне површине прекрити чврсто збијеним каменом застором, како би се спријечило продирање евентуалних загађења у земљиште;
- Одржавати чистоћу објеката, радних и манипулативних површина и паркинг простора, те извршити озелењавање неискориштених површина на локацији;
- Уклонити сав сувишни материјал и исти одлагати на унапријед дефинисана мјеста;
- Спријечити неконтролисано расипање отпада;
- Комунални отпад који настане у кругу предметног погона сакупљати у контејнер затвореног типа и предавати надлежној комуналној служби

3.4. Мјере за спречавање и смањење чврстог отпада

- Отпад који настаје на локацији прикупљати и разврставати на мјесту настанка у складу са Правилником о категоријама испитивању и класификацији отпада (Сл. гл. РС бр. 19/15, 79/18), исти складиштити у намјенске контејнере и посуде, те збрињавати на основу уговора са овлашћеним оператерима;
- Сталним праћењем нових технолошких рјешења и усавршавањем технолошког процеса превентивно се дјелује на смањење продукције настанка отпада и утицаја на животну средину;
- Адекватном организацијом процеса рада спријечити настајање и расипање чврстог и течног отпада;
- Чврсти мјешовити комунални отпад одлагати у водонепропусни контејнер затвореног типа и исти редовно празнити у сарадњи са надлежном комуналном службом;
- Отпадна уља потребно је привремено складиштити у затворене spremнике (металну бурад) до коначног збрињавања са за то овлашћеним предузећем;
- Амбалажу од паковања резервних дијелова и репроматеријала, која није контаминирана штетним материјама, одлагати заједно са комуналним отпадом, изузев амбалаже која се може рецикловати;
- Уклонити сав сувишни материјал, редовно вршити чишћење и одржавање манипулативних површина и избјежавати нагомилавање отпада;
- Контејнере поставити на чврсту асфалтну/бетонску подлогу прикладну за одржавање и приступачну за прилаз возилима надлежне комуналне службе;
- Уговоре са овлашћеним институцијама за збрињавање отпада, а према Правилнику о врстама отпада и дјелатностима управљања отпадом за које је потребна дозвола и Правилнику о категоријама отпада са каталогом ("Сл.гласник РС", број 39/05) закључити у складу са Правилником о условима за пренос обавеза управљања отпадом са произвођача и продавца на одговорно лице система за прикупљање отпада ("Сл.гласник РС", број 118/05),
- Контролисати провођење Плана управљања отпадом од стране одговорног лица.
- Придржавати се Плана управљања отпадом, припремљеног у складу са чланом 22. Закона о управљању отпадом (Сл. Гласник РС бр. 111/13, 106/15, 16/18, 70/20, 63/21).

3.5. Мјере за спречавање и смањење негативног утицаја буке

Предметно предузеће у нормалним условима рада, не утиче на амбијентални ниво буке у околини, јер не производи буку већег интензитета од дозвољених вриједности, према одредбама Правилника о граничним вриједностима интензитета буке ("Сл. гласник РС" бр. 2/23). Иако предметно предузеће не емитује значајан ниво буке потребно је спроводити мјере како не би дошло до емисије повећаног интензитета исте:

- Емитовање буке, настале радом уређаја и опреме, смањити одржавањем уређаја, замјеном дијелова уређаја, те одговарајућом конструкцијом објеката са звучном изолацијом и довољном удаљеношћу извора буке од објекта и простора гдје бораве људи;
- У случају проширења или набавке нових уређаја и опреме потребно је утврдити нивое буке коју исти емитују, односно производе приликом рада;
- Да би се ниво буке одржао у допуштеним границама, током рада погона, треба посветити посебну пазорност редовитом одржавању машина и возила;

3.6. Мјере након затварања постројења

- По животну средину прихватљив начин, користити све расположиве мјере у циљу уклањања отпада;
- У случају затварања предметног објекта са локације уклонити сву опрему која се користила у технолошком процесу;
- Уклонити сав отпад који је настао у технолошком процесу;

- Извршити озелењавање кориштених површина на локацији;
- Да се предузму неопходне мјере након престанка рада да би се избјегао било какав ризик од загађења и да би се локација на којој се постројење налази вратила у задовољавајуће стање, што значи да су испуњени сви стандарди квалитета животне средине.

4.

МОНИТОРИНГ

4.1. Табела бр. 2: Мониторинг план

Мониторинг	Детаљи
Квалитет ваздуха	- Мјерења квалитета ваздуха вршити један пут у току трајања еколошке дозволе или по налогу надлежног инспектора.
Мјерење нивоа буке	- Мјерење интензитета укупног нивоа буке вршити један пут у току трајања еколошке дозволе или по налогу надлежног инспектора.
Квалитет воде	- Мјерења квалитета воде вршити једном годишње или по налогу надлежног инспекцијског органа
Квалитет земљишта	- Визуелно надгледати цјелокупну предметну локацију, уређеност и запрашеност (зелене површине, приступне путеве, манипулативне и транспортне површине) два пута у току године и после сваке временске неприлике. - Квалитативни и квантитативни мониторинг контаминираности земљишта извршити само у случају акцидентних ситуација.

5. Саставни дио овог Рјешења чине Докази уз захтјев за издавање еколошке дозволе, израђени од стране „Рударско-Технолошког завода“ д.о.о. Приједор, из априла 2025. године.

6. Еколошка дозвола се издаје на период од 5 (пет) година од дана издавања овог Рјешења. Након истека овог рока надлежни орган ће извршити ревизију еколошке дозволе, на захтјев инвеститора, а у складу са Правилником о поступку ревизије и обнављања еколошких дозвола („Службени гласник Републике Српске“, број 28/13 и 104/17).

7. У случају да инвеститор планира да промјени природу или функционисање постројења или да изврши проширење постројења које може утицати на животну средину, **ОБАВЕЗАН ЈЕ** је да поступи у складу са чланом 96. Закона о заштити животне средине („Службени гласник Републике Српске“, број 71/12, 79/15 и 70/20), а којим је прописана обавеза одговорног лица постројења да писаном обавјешћу о истом обавјести надлежни орган за издавање еколошке дозволе.

8. Инвеститор је дужан без одлагања пријавити надлежном органу сваку случајну или непредвиђену незгоду или акцидент који значајно утиче на животну средину.

Образложење

Дана 16.05.2025. године, инвеститор „БРАЋА ШУДИЋ“ експорт – импорт д.о.о. Нови Град, Ул. Жељезничка бр. 21, општина Нови Град, заступано по директору Шудић Едину, поднио је Одјељењу за просторно уређење и стамбено-комуналне послове Општинске управе општине Нови Град, захтјев за погон за производњу бетона – аутоматска бетонара, погон сепарације камених агрегата и погон за израду бетонске галантерије. Постројења за која се издаје еколошка дозвола се налазе у Ул. Бањалучка бб, на земљишту означеном као к.ч. бр. 2559/1, 2559/2 и 2558 (нови премјер) к.о. Нови Град 1.

У складу са чланом 85. Закона о заштити животне средине („Службени гласник Републике Српске“, број 71/12, 79/15 и 70/20), приложени су Докази уз захтјев за издавање еколошке дозволе, израђени од стране „Рударско-технолошког завода“ д.о.о. Приједор, из фебруара 2025. године.

Докази садрже сљедеће цјелине:

- податке о постројењу, одговорном лицу и локацији на којој се постројење налази,
- опис постројења и активности,
- опис основних и помоћних сировина, осталих супстанци и енергије која се користи или коју производи постројење,
- опис извора емисија из постројења,
- опис стања локације на којој се налази постројење,
- опис природе и количине предвиђених емисија из постројења у све дијелове животне средине (ваздух, вода, земљиште), као и идентификацију значајних утицаја на животну средину,
- опис предложених мјера, технологија и других техника за спречавање, или уколико то није могуће, смањење емисија из постројења,
- опис осталих мјера ради усклађивања са основним обавезама одговорног лица, посебно мјера након затварања постројења,
- опис мјера планираних за мониторинг емисија у животну средину,
- опис алтернативних рјешења у односу на предложену локацију и технологију,
- план управљања отпадом.

На основу члана 90. став 7. Закона о заштити животне средине („Службени гласник Републике Српске“, број 71/12, 79/15 и 70/20), еколошка дозвола се издаје на период од 5 (пет) година, а на основу члана 94. став 1. истог Закона, орган надлежан за издавање еколошке дозволе, сваких 5 (пет) година врши ревизију исте. Обнављање еколошке дозволе врши се на захтјев одговорног лица, који се подноси надлежном органу **најкасније три мјесеца прије истека рока**, на основу члана 5. Правилника о поступку ревизије и обнављања еколошких дозвола („Службени гласник Републике Српске“, број: 71/12, 79/15 и 70/20).

Такође, у складу са чланом 88. став 2. и 4. горе поменутог Закона, обавјештење о поднесеном захтјеву за издавање еколошке дозволе истакнуто је на огласној табли Општинске управе општине Нови Град, дана 20.05.2025. године и у законом предвиђеном року од 30 дана није било примједби на поднесени захтјев.

Имајући у виду да на основу приложене документације, а уз поштовање предложених мјера заштите, угрожавање квалитета и квантитета животне средине може се свести на дозвољену мјеру, тј. предвиђеним радним процесом неће се угрозити квалитет животне средине, становништво и природна добра у ближој и даљој околини локације предметног пословног објекта, ријешено је као у диспозитиву овог Рјешења.

Такса на рјешење наплаћена је у износу од 100,00 КМ, Тарифни број 16. тачка 1. Одлуке о општинским административним таксама („Службени гласник општине Нови Град“, број 4/21).

Поука о правном средству:

Против овог Рјешења може се изјавити жалба Министарству за просторно уређење, грађевинарство и екологију Републике Српске у року од 15 (петнаест) дана од дана пријема Рјешења путем овог Одјељења писмено, а може се изјавити и усмено на записник. Жалба се таксира са 10,00 КМ административне таксе по Тарифном броју 1. Одлуке о општинским административним таксама („Службени гласник општине Нови Град“, број 4/21).

Обрадила:

Свјетлана Бурсаћ, дипл. еколог



НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА

Душка Ђурђевић, дипл. просторни планер

Доставити:

1. Именовани,
2. Евиденција и
3. Архива