

РЕПУБЛИКА СРПСКА
МИНИСТАРСТВО ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ
ГРАЂЕВИНАРСТВО И ЕКОЛОГИЈУ
БАЊА ЛУКА
Трг Републике Српске 1

REPUBLIKA SRPSKA OPŠTINA NOVI GRAD NAČELNIK OPŠTINSKA UPRAVA			
Primljeno dana: 27. 05. 2025			
Org. jed.	Broj	Prilog	Vrijednost
03/12			

Број: 15.4.1-96-34/25

Датум: 19.05.2025. године

Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију Републике Српске, рјешавајући по захтјеву „Бетон Хуремагић“ д.о.о. Нови Град, за издавање еколошке дозволе за експлоатацију техничког грађевинског камена – доломитичног кречњака на лежишту „Скакавац-Мамавази“ код Новог Града, површине експлоатационог поља 9,1 ха, а на основу чл. 81. и 90. Закона о заштити животне средине („Службени гласник Републике Српске“, бр. 71/12, 79/15 и 70/20), члана 2. Правилника о постројењима која могу бити изграђена и пуштена у рад само уколико имају еколошку дозволу („Службени гласник Републике Српске“, број 124/12), члана 76. став 2. Закона о републичкој управи („Службени гласник Републике Српске“, бр. 115/18, 111/21, 15/22, 56/22, 132/22 и 90/23) и члана 190. Закона о општем управном поступку („Службени гласник Републике Српске“, бр. 13/02, 87/07, 50/10 и 66/18) д о н о с и

Р Ј Е Ш Е Њ Е

1. Даје се одговорном лицу „Бетон Хуремагић“ д.о.о. Нови Град, еколошка дозволе за експлоатацију техничког грађевинског камена-доломитичног кречњака, на лежишту „Скакавац-Матавази“ код Новог Град, на локацији означеној као к.ч.бр. 608, 609/3 и 602/3 К.О. Матавази, Нови Град, површине експлоатационог поља 9,1 ха.

2. Погон и постројења за које се издаје еколошка дозвола је:

2.1. Лежиште техничког грађевинског камена-доломитичног кречњака, „Скакавац-Матавази“ Нови Град, површине експлоатационог поља од 9,1 ха.

2.2. Контејнер за раднике;

2.3. Постојење за прераду камена;

2.4. Механичка радионица и остава;

2.5. Простор за одлагање чврстог и течног отпада, јама за фекалије.

3. „Бетон Хуремагић“ д.о.о. Нови Град, дужно је да:

3.1. Испуни основне обавезе заштите животне средине, у складу са чланом 83. Закона о заштити животне средине током рада и престанка рада постројења.

3.2. Примјени мјере ублажавања негативних утицаја на све медије животне средине, током рада и престанка рада постројења, у складу са прописима који уређују ову област и достављеним Доказима уз захтјев за издавање еколошке дозволе (у даљем тексту: Докази), а посебно:

3.2.1. Мјере заштите ваздуха

- Смањити на најмању могућу мјеру емисије загађујућих материја у ваздух уз примјену најбоље расположивих технологија.
- Обезбиједити технички исправну опрему, механизацију и транспортна средства која користе нискосумпорна горива као енергенте, са садржајем сумпора.

- Изводити све радове на копу током експлоатације у складу са Локацијским условима и Главним рударским пројектом.
- Обезбиједити природно провјетравање површинског копа правилним планирањем и организацијом рударских радова.
- Дуж цијелог руба експлоатационог поља, осим на улазу, сачувати појас заштитног зеленила у виду дрвећа, како би се направила тампон зона према околном подручју.
- При бушењу минских бушотина, користити бушилице које су опремљене системом отпашивања.
- У циљу смањења емисије прашине при утовару готових производа и јаловине, вршити прскање водом, системом млазница, континуирано или по потреби, због спречавање емитовања прашине, нарочито у сушном љетном периоду или при јачим вјетровима.
- Приликом минирања водити рачуна о доброј заптивености гумених заптивача и о прописаним брзинама издувавања ваздуха, да би се смањила емисија прашине при бушењу минских бушотина.
- Херметички затворити кабине рударских машина, како се не би угрозило здравље радника.
- Прилагодити избор и врсте експлозива радној средини у погледу физичких, хемијских и техничких карактеристика, да би се обезбиједило потпуно сагоријевање састојака, а тиме и спречавање појаве угљенмооксида, азота и угљеника.
- Одржавати све приступне и манипулативне путеве каменолома у функционалном стању.
- Редовно вршити орошавање површинског слоја пута, свих манипулативних саобраћајница за унутрашњи и вањски транспорт равнoг материјала, посебно у вријеме сушних периода или при јачим вјетровима.
- Систем за орошавање одржавати у исправном функционалном стању.
- Све слободне површине које се не користе за манипулацију уредити, без сувишних предмета и отпадног материјала.
- Асфалтирати или бетонирати манипулативне површине и одржавати их.
- За вријеме јачег вјетра ($>8\text{m/s}$), не обављати операције при којима се ствара прашина.
- Прилагодити брзине транспортних средстава на површинском копу и на приступним саобраћајницама условима транспортних траса, како би се спријечило настајање облака прашине и додатне буке.
- Прекрити церадама сандуке транспортних средстава или товар по површини добро оросити водом, приликом транспорта производа ван граница површинског копа кроз насељена мјеста, нарочито за вријеме јачих ваздушних струјања.
- Смањити висину пада материјала из кашике утоварног средства на минимум и не препуњавати камионе који транспортују производ.
- Одржавати, плански и систематски, сву техничку опрему, машине и транспортну механизацију у функционалном стању и придржавати се техничких упутстава.
- Прије изласка на јавне саобраћајнице, камионе и остала возила за транспорт, која ће довозити/одвозити ископани материјал, очистити од остатака земље, камења и слично у складу са Законом о безбједности саобраћаја на путевима у Републици Српској („Службени гласник Републике Српске“, бр. 63/11 и 111/21).

3.2.2. Мјере заштите од буке

- Уређаји, опрема, постројења и механизација која емитују буку, морају бити атестирани, односно морају бити конструисани или изоловани тако да у спољну средину не емитују буку преко дозвољеног нивоа, одређену Правилником о граничним вриједностима интензитета буке („Службени гласник Републике Српске“, број 02/23).
- Изводити минирање искључиво током дана кад је ометајући карактер буке знатно нижи.
- Обавезно користити заштитну опрему при раду од стране радника.
- Радницима обезбиједити одговарајућа заштитна средства и то:
 - вату за заштиту слуха од буке јачине до 75 dB,

- ушне чепаиће за заштиту слуха од буке јачине до 85 dB,
- ушне штитнике за заштиту слуха од буке јачине до 105 dB.
- Гасити моторе заустављених возила на површинском копу.

3.2.3. Мјере заштите од вибрација, минирања и сеизмичких ефеката

- Радове на минирању изводити од стране овлашћене институције уз вођење правилног поступка минирања, а све у складу са прописима за извођење ове врсте радова и у складу са Главним рударским пројектом.
- Поштовати прописе о мјерама заштите при руковању експлозивним средствима и минирању у рударству према Главном рударском пројекту и правилницима из области рударства, ради спречавања штетног утицаја буке и вибрација при минирању.
- Поступак минирања може радити само стручно квалификован и поуздан минерски кадар са добром организацијом рада и поузданим материјалним средстава за рад на минирању.
- Пријем, транспорт, складиште, употреба и евентуално уништавање експлозивних средстава је неопходно вршити и строго контролисати према важећем прописима.
- Експлозивна средства и материјали који се при томе користе морају одговарати законски важећим стандардима и морају имати за то пратећу документацију.
- Ускладити количине експлозивног пуњења по степену паљења са Главним рударским пројектом уз минималну употребу експлозива.
- Избјегавати минирање у дане са појачаним струјањем вјетра и обуставити за вријеме олује или другог атмосферског пражњења.
- Приликом извођења минерских радова морају се одредити:
 - сигурносна растојања услјед дејства сеизмичких потреса на објекте, опрему, инсталације и раднике површинског копа који могу бити угрожени,
 - сигурносна растојања услјед дејства ваздушних ударних таласа и
 - радијус опасне зоне од одбацивања одминераног материјала на људе и објекте.
- Не угрожавати живот и здравље људи, имовину и животну средину, минирањем.
- Правовремено најавити сигналним средствима, свако паљење мина, као и почетак и крај извођења минерских радова, искључиво током дана.
- Не усмјеравати минско поље и ваздушне ударе у правцу стамбених објеката, а евентуално одбацивања комада стијена из бушотина, спријечити покривањем минског поља, намјенски уплетеном завјесом од челичних сајли.
- Обезбиједити означеност евентуално неексплодираних мина и њихово брзо уклањање.

3.2.4. Мјере заштите вода

- Придржавати се услова из Водне дозволе.
- Снабдијевање водом за санитарне, техничке и противпожарне намјене вршити из водоводне мрежеопштине Нови Град, захваћене количине вршити према уграђеном водомјеру, исти редовно одржавати у исправном стању.
- Радницима обезбиједити довољне количине хигијенски и здравствено исправне воде за пиће према захтјевима Правилника о здравственој исправности воде намјењене људској потрошњи („Службени гласник Републике Српске“, бр. 88/17, 97/18 и 93/23).
- Санитарне отпадне воде депоновати у непропусни објекат-септичку јаму и пречишћавати у складу са Правилником о третману и одводњи отпадних вода за подручја градова и насеља гдје нема јавне канализације („Службени гласник Републике Српске“, број 68/01).
- Зауљене отпадне воде са радно - манипулативних површина, одводити путем одговарајућих сливника и канала у сепаратор масти и уља.
- Редовно одржавати сепаратор масти и уља, садржај сакупљати у металне бачве и испоручивати институцији овлашћеној за збрињавање таквог отпада.
- Одводне канале на етажним површинама радити у благом паду 2-3 %, тако да атмосферске воде брзо отичу.

- Изградити отворене ободне канале за прихват и заштиту површинског копа од атмосферских вода који директно падају на коп.
- Онемогућити акумулирање површинских вода, ради осигурања косина, коју треба контролисано одводити најкраћим путем од копа.
- Оборинске воде одводити са локације каменолома изван површине површинског копа, гравитационим ободним каналима и провести их кроз таложник ради издвајања суспендованих честица прије испуштања у крајњи реципијент.
- Користити етажне равни и платое на ширем подручју у правцу слијевања воде природним падом до одводних канала, објеката одводњавања, водосабирника и крајњег реципијента.
- Обезбиједити подешавање режима рада таложника, тако да у тренутку наилаaska водног вала таложница буде празна.
- Утврдити динамику редовног одржавања система за одводњу, водосабирника и таложника, водећи рачуна о наведеним радовима прије и после великих падавина да би одводни канали могли да прихвате прорачунату количину воде.
- Регулисати рад механизације посебним упутствима у дијелу који се граничи са мјестима могућих акумулација вода.
- Ускладити изградњу нових етажних канала и водосабирника, као и уклањање претходних са динамиком напредовања рударских радова.
- Вршити визуелни преглед ободних канала и таложника редовно.
- Заштитити одлагалиште од продора површинских вода.
- Само пречишћене и исталожене воде испуштати у крајњи реципијент у складу са Правилником о условима испуштања отпадних вода у површинске воде („Службени гласник Републике Српске“, број 44/01) и Уредбом о класификацији вода и категоризацији водотока („Службени гласник Републике Српске“, број 42/01).
- Не угрожавати постојеће стање природног, површинског и подземног режима вода предметним радовима на површинском копу.
- Уколико експлоатацијом површинског копа дође до промјене природног режима вода, а то проузрокује штете било каквог карактера, одговорно лице је обавезно да узроке штете отклони, а штету надокнади.
- Не одлагати материјал у корито или на обале водотока.

3.2.5. Мјере заштите земљишта

- Ограничити укупну површину за експлоатацију у складу са Главним рударским пројектом.
- Снабдијевати радна и транспортна средства горивом из аутоцистерни, без могућности просипања.
- Одржавање, чишћење и пуњење транспортних средстава нафтним дериватима, техничким уљима и мастима, вршити на водонепропусној површини која се чисти само сувим поступком.
- Смјештај свих возила и механизације која користе течено гориво, мора бити на уређеном водонепропусном платоу уз строгу контролу евентуалног загађења, односно процурирања.
- Забранили поправке механизације и претакање нафтних деривата изван манипулативног платоа.
- Уколико дође до испуштања горива, техничког уља и масти из машина и транспортних средстава, обезбиједити средства за упијање нафтиних деривата, адсорбенте (пијесак, пиљевина), а загађено земљиште механички одстранити у водонепропусан контејнер без испирања водом до коначног збрињавања и третирати као опасан отпад.
- На локацији обезбиједити довољне количине средства за сухо чишћење земљишта.
- У случају мањих неопходних техничких поправки и пуњења транспортних средстава енергентима на експлоатационом пољу, испод мјеста поправки или пуњења, поставити лимену посуду или тацну одговарајуће величине, како би могла да прикупи евентуално проливано гориво или уље.
- Континуирано извршавати мјере из Пројекта рекултивације.

- Скидати, сачувати и искористити хумусни слој током експлоатације, за рекултивацију простора који ће бити деградиран експлоатацијом.
- Хумус складиштити на предвиђену депонију хумуса у оквиру граница експлоатационог поља.
- Не складиштити хумус више од 10 година, после чега није повољан за рекултивацију.
- Одлагати јаловину на за то одређено привремено одлагалиште.
- Обликовати завршне косине и радни плато, у циљу повећавања структурне и механичке стабилности тла током експлоатације на површинском копу, стварањем природне рељефне структуре, и тако спријечити ерозионе процесе на копу и путној комуникацији.
- Фазно вршити техничку и биолошку рекултивацију деградираних површина земљишта на мјестима гдје су завршени експлоатациони радови и тако спречити ерозионе процесе и позитивно утицати на стабилност терена, као и на микроклиматске услове подручја.
- Поставити заштитне мреже на дијеловима копа гдје постоји могућност одрона.
- Одговорно лице обавезно је испунити услове под којима је додељена концесија, дефинисана Уговором о концесији.

3.2.6. Мјере управљања отпадом

- Придржавати се Плана управљања отпадом, припремљеног у складу са чланом 22. Закона о управљању отпадом („Службени гласник Републике Српске“, бр. 111/13, 106/15, 16/18, 70/20, 63/21 и 65/21).
- Отпад који настаје на локацији, прикупљати и раздвајати на мјесту настанка у складу са Правилником о категоријама, испитивању и класификацији отпада („Службени гласник Републике Српске“, бр. 19/15 и 79/18), исти складиштити у намјенске контејнере и посуде те збрињавати на основу уговора са овлашћеним привредним субјектом.
- На локацији, на уређено мјесто, поставити довољан број намјенских водонепропусних контејнера и посуда за привремено складиштење неопасног и опасног отпада, са јасном назнаком о којој врсти и категоријама опасности се ради.
- Контејнере неопасног и опасног отпада поставити на мјеста са непропусном подлогом, заштићеним од вањских атмосферских утицаја и механичких оштећења.
- Забрањено је мијешање различитих категорија опасног отпада или мијешање опасног отпада са неопасним отпадом.
- Закључити уговоре о одвозу и збрињавању различитих врста отпада, те водити евиденцију.
- Спријечити неконтролисано расипање отпада.
- Комунални отпад и мијешани комунални отпад, одлагати у непропусни контејнер постављен на чврсту бетонску подлогу, заштићену од атмосферских падавина и збрињавати путем овлашћеног привредног субјекта.
- Неопасни отпад - папир, картон, пластика, метал и њихова амбалажа, одвојено сакупљати и збрињавати са овлашћеним привредним субјектом.
- Отпад који настаје на локацији, а има употребну вриједност, одвојено складиштити и предавати овлашћеном лицу на даљи третман, а у складу са чланом 42. Закона о управљању отпадом и Правилником о условима и начину сакупљања, транспорта, складиштења и третмана отпада који се користи као секундарна сировина или за добијање енергије („Службени гласник Републике Српске“, број 61/15).
- Опасни отпад, отпад индексног броја 13 01 11* - синтетичка хидраулична уља; 13 02 06* - синтетичка моторна уља, уља за мјењаче и подмазивање; 13 02 08* - остала моторна уља, уља за мјењаче и подмазивање; 13 05 02* - муљеве из сепаратора уље/вода; 13 05 06* - уље из сепаратора уље/вода; 13 05 07* - зауљена вода из сепаратора уље/вода; 13 07 01* - погонско гориво и дизел и 13 07 03* - остала горива (укључујући мјешавине), одвојено сакупљати у металне бачве и збрињавати са овлашћеним привредним субјектом која има дозволу за управљање оваквом врстом отпада, а у складу са Законом о управљању отпадом и Правилником о начину складиштења, паковања и обиљежавања опасног отпада („Службени гласник Републике Српске“, број 49/15).

- Опасни отпад, отпади индексних бројева 15 01 10* - амбалажа која садржи остатке опасних супстанци или је контаминирана опасним супстанцама; 15 02 02* - апсорбенти, материјали за филтере (укључујући филтере за уља који нису другачије спецификовани) крпе за брисање, заштитна одјећа, који су контаминирани опасним супстанцама, као и други опасан отпад, класификован као такав, одлагати у намјенске контејнере или посуде и збринути од стране овлашћеног привредног субјекта.
- Отпад индексног броја 01 01 02 - отпади од ископавања неметалних минералних сировина (нпр. продукт-јаловина), привремено одложити на одлагалишту јаловине и даље користити и збрињавати у складу са Главним рударским пројектом.

3.2.7. Мјере заштите флоре, фауне и екосистема

- Заштиту биљног и животињског свијета осигурати кроз провођење мјера заштите ваздуха, земљишта, воде и заштите од буке и вибрација.
- Сачувати сва станишта флоре и фауне у што је могуће већој мјери у околном подручју.
- Високо растиње и другу вегетацију на простору површинског копа чувати у што дужем периоду, а уништавање дрвећа и друге вегетације вршити само онда када је неопходно.
- Код рекултивације вршити садњу аутохтоних врста, не само због очувања природног изгледа крајолика, него и због очувања животињских станишта која су у великој мјери повезана са биљним заједницама.
- Прогресивном рекултивацијом копа ублажити негативне утицаје копа везане за губитак природног станишта.
- Користити грађевинску механизацију са што мањим степеном емисије штетних продуката сагоревања, буке и вибрација у циљу заштите околне флоре и фауне.
- Забранили одлагање вишка материјала, бацање смећа и испуштање отпадног уља у шуму и околни простор.
- Радове изводити у складу са Рударским пројектом имајући у виду да је ресурс необновљив.
- Онемогућити приступ локацији дивљим животињама постављањем физичких препрека.

3.2.8. Мјере заштите пејзажа

- Ограничити крчење вегетације и кретање грађевинских машина, механизације и транспортних средстава, искључиво у простору одобреном по Главном пројекту.
- Пројекат рекултивације урадити етапно, како би се у што већој мјери смањила визуелна деградација простора.
- Завршно обликовање каменолома и рекултивацију подручја захвата, проводити на основу Пројекта рекултивације.
- Пројектом рекултивације планирати техничку и биолошку санацију цијеле зоне експлоатације, што подразумева трајну стабилизацију и биолошку санацију завршних етажа и радних платоа каменолома, односно санацију микролокације с циљем уклапања у природни амбијент.
- Пројектом рекултивације обухватити јаловиште, његову техничку и биолошку санацију.

3.2.9. Мјере заштите здравља становништва и радника на површинском копу

- Извршити обавјештавање уколико се експлоатацијом појави било какав негативан утицај на здравље људи и животну средину у складу са законским одредбама Закона о заштити животне средине и надлежностима Министарства здравља и социјалне заштите Републике Српске.
- Смањити утицај прашине на здравље радника и на здравље становништва у околини, мјерама спречавања дисперзије лебдећих честица у ваздух.
- Спровести све мјере заштите радника на површинском копу са добром механизацијом радног процеса, одржавањем машина у исправном стању и изолацијом кабине од буке, вибрација и аерозагађења.

- Радницима обезбиједити одговарајућу одјећу, обућу и лична заштитна средства: шлемове, антифоне за заштиту слуха итд.
- Придржавати се Закона о заштити на раду („Службени гласник Републике Српске“, бр. 01/08 и 13/10), Правилник о претходним и периодичним љекарским прегледима радника на радним мјестима са повећаним ризиком (Службени гласник Републике Српске, број 68/08), као и остале подзаконске легислативе везане за област заштите на раду.
- Вршити периодичне прегледе услова радне средине, примјену мјера за заштиту радне и животне средине, те у обавезним законским роковима прегледе средстава рада, према Закону о заштити на раду и Правилнику о поступку и роковима превентивних и периодичних прегледа и испитивања опреме за рад и превентивних и периодичних испитивања услова радне средине („Службени гласник Републике Српске“ бр. 66/08, 52/09 и 107/09).
- Придржавати се свих мјера заштите животне средине које су уједно и мјере за заштиту здравља становништва.
- Забранили улаз незапосленим лицима на предметну локацију.
- У циљу минимизације утицаја на здравље радника, околног становништва и ресурса животне средине, рад организовати у строго хигијенско – санитарном режиму.
- Радницима обезбиједити хигијенски и здравствено исправну воду за пиће у задовољавајућим количинама.
- Поставити знакове упозорења и опасности, те истакнути на видљивим мјестима.
- Оспособити радника за здрав и безбједан рад.
- Дневни режим рада организовати у складу са сезонским температурним варијацијама и усагласити са законски прописаним условима.

3.2.10. Мјере заштите културно – историјског и природног наслеђа

- Ако се у току извођења грађевинских и других радова наиђе на археолошка налазишта или налазе, извођач радова је дужан да у складу са чланом 53. Закона о културним добрима („Службени гласник Републике Српске“, број 38/22) одмах без одлагања прекине радове и обавијести Републички завод за заштиту културно-историјског и природног наслеђа, те да предузме мјере да се налазиште или налаз не уништи и не оштети и да се сачува на мјесту и у положају у коме је откривен.
- Уколико се откриће спелеолошких објеката догоди током обављања грађевинских или других радова, прекинути радове на локацији и обавијестити Министарство и Завод без одлагања, у складу са чланом 43. став (4) Законом о заштити природе („Службени гласник Републике Српске“, број 49/24).
- У случају проналаска минерала и фосила који би могли представљати природну вриједност, обавијестити Министарство и Завод, у складу са чланом 45. став (1) Законом о заштити природе.

3.2.11. Мјере спречавање могућих инцидентних ситуација и мјере у инцидентним ситуацијама

- Идентификовати опасности од инцидентних ситуација у поступку пројектовања и развоја нових процеса и активности или увођењем нових технологија или опреме.
- Идентификовати све опасне материје на локацији (нпр. запаљива течност, резервоари за складиштење), уобзирити потенцијални утицај сваке материје на безбједност, здравље људи и на животну средину.
- Дефинисати све поступке понашања у инцидентним ситуацијама кроз упутства за рад, одржавање опреме и средстава, интерним упутствима корисника кроз одговарајуће правилнике, елаборате или планове.
- Придржавати се упутства за потенцијална ванредна стања услед људског фактора, елементарних непогода и мјера за одговарање у инцидентним ситуацијама, као и редослед њиховог извршавања.

- Истакнути на видљивим мјестима одговарајућа упутства као и потребна упозорења и забране.
- Предузети све мјере да се узрок инцидента уклони, а посљедице одмах санирају.
- Спроводити и извршавати мјере заштите животне средине (ваздух, вода, земљиште) и остале мјере за спречавање или смањење негативних утицаја.
- Израдити неопходну документацију за објекте за складиштење запаљивих материја и течности (експлозива, дизел горива, уља и мазива), прибавити дозволу од надлежног органа за изградњу објеката за складиштење и употребу, у складу са Законом о промету експлозивних материја и запаљивих течности и гасова („Службени гласник Републике Српске“, бр. 16/96, 110/03, 67/05 и 58/16).
- Не угрожавати друге објекте који се налазе у непосредној близини са ризиком од пожара или експлозија са складиштем запаљивих течности.
- У сврху заштите од пожара стално проводити мјере заштите од пожара (организационе, грађевинске и техничке), одржавати средства за заштиту од пожара исправним у складу са Законом о заштити од пожара („Службени гласник Републике Српске“, број 94/19).
- Обучити раднике за стручно и безбједно руковање уређајима за гашење пожара уз обавезно кориштење средстава за заштиту радника.
- У случају настанка пожара предузети све мјере на гашењу пожара.
- Успоставити систем комуникација и веза за дојаву евентуалног пожара.
- Одржавати приступне путеве уредним, тако да ватрогасно возило може несметано доћи на локацију.
- Остале мјере спречавања узрока и несрећа:
 - Приликом извођења радова на бушењу минских бушотина забранити прилазак ивици етаже, те исти означити упозоравајућом траком.
 - Код извођења масовног минирања обавезно је удаљавање свих запослених радника на безбједну удаљеност, и то у објекат који има чврсти кров.
 - Техничка лица на површинском копу треба да забране свако повећање угла завршне косине, а што за резултат има смањење етажних равни.
 - На свакој ивици етаже обавезно је постављање упозоравајућих трака, ужади или физичких баријера којима је онемогућен прилазак радника ивици етаже.

3.2.12. Мјере након затварања постројења

- Техничку и биолошку рекултивацију терена који ће бити деградиран рударским радовима, извршити према Главном рударском пројекту, односно Пројекту рекултивације.
- По завршетку експлоатације рекултивисати површину читавог подручја које је заузимао површински коп на начин да мора бити рекултивисана читава површина експлоатационог поља што подразумева трајну стабилизацију и биолошку санацију завршних етажа и радних платоа, уклањање свих пратећих објеката, односно санацију микролокације.
- Предузети све неопходне мјере како би се избјегао ризик од загађења, локацију постројења вратити у задовољавајуће стање, уклонити сав материјал и терен локације потпуно рекултивисати (затравити, нанијети слој хумуса и озеленити предметну површину).
- Уклонити сав отпад који је настао у технолошком процесу, нарочито опасан отпад на начин како је то предвиђено Законом о управљању отпадом и подзаконским актима који уређују област управљања отпадом.
- Извршити процјену утицаја на животну средину за случај затварања комплекса.

3.3. Одговорно лице је дужно да предузме и остале активности и мјере за смањење утицаја на животну средину из предметног комплекса, а које су наведене у Доказима уз захтјев за издавање еколошке дозволе.

4. Приликом рада постројења не смију се прекорачити граничне вриједности за загађујуће материје и то:

4.1. Вриједности квалитета ваздуха морају бити усклађене са граничним вриједностима нивоа загађујућих материја у ваздуху које су утврђене Уредбом о вриједностима квалитета ваздуха („Службени гласник Републике Српске”, број 124/12).

Граничне вриједности, толерантне вриједности и граница толеранције за заштиту здравља људи за сумпор-диоксид, азот-диоксид, суспендоване честице (PM₁₀, PM_{2.5}), олово, бензен и угљен-моноксид:

Период узимања средње вриједности мјерења	Гранична вриједност	Граница толеранције	Толерантна вриједност
Сумпор-диоксид			
Један сат	350 µg/m ³	150 µg/m ³	500 µg/m ³
Један дан	125 µg/m ³	-	125 µg/m ³
Календарска година	50 µg/m ³	-	50 µg/m ³
Азот-диоксид			
Један сат	150 µg/m ³	75 µg/m ³	225 µg/m ³
Један дан	85 µg/m ³	40 µg/m ³	125 µg/m ³
Календарска година	40 µg/m ³	20 µg/m ³	60 µg/m ³
Суспендоване честице PM₁₀			
Један дан	50 µg/m ³	25 µg/m ³	75 µg/m ³
Календарска година	40 µg/m ³	8 µg/m ³	48 µg/m ³
Суспендоване честице PM_{2.5} СТАДИЈУМ 1			
Календарска година	25 µg/m ³	5 µg/m ³	30 µg/m ³
Суспендоване честице PM_{2.5} СТАДИЈУМ 2			
Календарска година	20 µg/m ³	-	20 µg/m ³
Олово			
Један дан	1 µg/m ³	-	1 µg/m ³
Календарска година	0,5 µg/m ³	0,5 µg/m ³	1 µg/m ³
Бензен			
Календарска година	5 µg/m ³	3 µg/m ³	8 µg/m ³
Угљен-моноксид			
Максимална дневна осмочасовна средња вриједност	10 mg/m ³	6 mg/m ³	16 mg/m ³
Један дан	5 mg/m ³	5 mg/m ³	10 mg/m ³
Календарска година	3 mg/m ³	-	3 mg/m ³

Циљна вриједност за суспендоване честице PM_{2.5}:

Период узимања средње вриједности мјерења	Циљна вриједност
Календарска година	25 µg/m ³

Циљна вриједност за приземни озон:

Циљ	Период рачунања просјечне вриједности	Циљна вриједност
Заштита здравља људи	Максимална дневна осмочасовна средња вриједност	120 µg/m ³
Заштита вегетације	од маја до јула	18 000 µg/m ³

Циљна вриједност за арсен, кадмијум, никл и бензо(а)пирен:

Загађујућа материја	Циљна вриједност
Арсен	6 ng/m ³
Кадмијум	5 ng/m ³
Никл	20 ng/m ³
Бензо(а)пирен	1 ng/m ³

Гасовите неорганске материје

Период узимања средње вриједности мјерења	Максимално дозвољена концентрација
---	------------------------------------

Амонијак (NH ₃)	
Један сат	270 µg/m ³
Календарска година	8 µg/m ³

4.2. Граничне вриједности индикатора буке на отвореном и у затвореном простору према Правилнику о граничним вриједностима интензитета буке („Службени гласник Републике Српске”, број 2/23):

Зона	Намјена простора	Највиши допуштени мјеродавни ниво буке L _{RaeqT} / dB (A)			
		L _{day}	L _{evening}	L _{night}	L _{den}
I	Подручја намијењена за одмор, лијечење и опоравак, тиха подручја изван насељеног подручја, укључујући и све категорије заштићених подручја у Републици Српској (национални парк, строги резерват природе, посебни резерват природе, споменик природе, заштићено станиште, заштићени природни пејзаж, заштићени културни пејзаж, парк природе, парк шума, објект обликване природе и споменик парковске архитектуре)	50	45	40	50
II	Искључиво стамбена подручја или тиха подручја унутар насељеног подручја (предшколске и школске зоне)	55	55	40	56
III	Подручја мјешовите намјене, односно подручја већински стамбене намјене	55	55	45	57
IV	Подручја мјешовите намјене, односно подручја већински пословне намјене (пословно-стамбена подручја, трговачко-стамбена подручја) и подручја непосредно уз магистралне и главне градске саобраћајнице	65	65	50	66
V	Подручја искључиво занатске, услужно-трговачке, спортско-рекреационе и угоститељско-туристичке намјене	65	65	55	67
VI	Индустријска, складишна и сервисна подручја и транспортни терминали	На граници ове зоне бука не смије прелазити граничну вриједност у зони са којом се граничи			

Предметно лежиште се налази у зони III, означеној као подручје мјешовите намјене, односно подручје већински стамбене намјене.

4.3. Граничне вриједности за квалитет воде, у складу са Правилником о условима испуштања отпадних вода у површинске воде („Службени гласник Републике Српске”, број 44/01):

Редни број	Параметар	Јединица мере	Гранична вриједност
1.	Температура воде	°C	30
2.	pH		6,5-9,0
3.	Алкалитет	mg CaCO ₃ /l	-
4.	Електропроводљивост	µS/cm	-
5.	Остатак испарења-укупни	mg/l	-
6.	Остатак-нефилтрабилни	mg/l	35
7.	Остатак-филтрабилни	mg/l	-
8.	Суспендоване материје по <i>Imhoff-u</i>	ml taloga/l	0,5
9.	Растворени кисеоник	mg/l	-
		% засићења	
10.	ХПК	mg/l	125
11.	БПК ₅	mg/l	25
12.	Амонијачни азот	mg/l	10
	Амонијак	mg/l	-
13.	Нитритни азот	mg/l	1

14.	Нитратни азот	mg/l	10
15.	Укупни азот	mg/l	15
16.	Укупни фосфор	mg/l	3
17.	Масти и уља	mg/l	-
18.	Гвожђе	mg/m ³	2 000
19.	Кадмијум	mg/m ³	10
20.	Манган	mg/m ³	500
21.	Никл	mg/m ³	10
22.	Олово	mg/m ³	10
23.	Укупни хром	mg/m ³	100
24.	Цинк	mg/m ³	1 000

4.4. Параметри и класе квалитета површинских вода у складу са Уредбом о класификацији вода и категоризацији водотока („Службени гласник Републике Српске”, број 42/01):

Параметар	Класа квалитета површинских вода				
	I	II	III	IV	V
pH – вриједност	6,8–8,5	6,8–8,8	6,5-9,0	6,5–9,5	<6,5;>9,5
Алкалитет, као CaCO ₃ g/m ³	>175	175-150	150-100	100-50	<50
Укупна тврдоћа, као CaCO ₃ , g/m ³	>160	160-140	140-100	100-70	<70
Електропроводљивост, µS/cm	<400	400-600	600-800	800-1500	>1500
Укупне чврсте материје, g/m ³	<300	300-350	350-450	450-600	>600
Укупне сусп.материје, g/m ³	<2	2-5	5-10	10-15	>15
Растворени кисеоник, g/m ³	>7	7-6	6-4	4-3	<3
Засићеност кисеоником, %	80-100	80-70	70-50	50-20	<20
Презасићеност кисеоником		110-120	120-130	130-150	>150
БПК ₅ при 20°C, g O ₂ /m ³	<2	2-4	4-7	7-15	>15
ХПК из KMnO ₄ , g O ₂ /m ³	<6	6-10	10-15	15-30	>30
Амонијачни азот, g/m ³	<0,1	0,1-0,2	0,2-0,4	0,4-1,0	>1,0
Нитритни азот, g/m ³	<0,01	0,01-0,03	0,03-0,05	0,05-0,2	>0,2
Нитратни азот, g/m ³	<1	1-6	6-12	12-30	>30
Фосфор, g/m ³	<0,01	0,01-0,03	0,03-0,05	0,05-0,1	>0,1
РАН, mg/m ³	<0,1	0,1-0,2	0,1-0,2	0,2-0,5	>0,5
PCBs, mg/m ³	<0,01	<0,02	0,02-0,04	0,04-0,06	>0,06
Фенолни индекс, mg/m ³	<1	1-3	3-5	5-10	>10
Минерална уља, mg/m ³	<10	10-20	20-50	50-100	>100
Детерџенти, mg/m ³	<100	100-200	200-300	300-500	>500
Гвожђе, mg/m ³	<100	100-200	200-500	500-1000	>1000
Манган, mg/m ³	<50	50-100	100-200	200-400	>400
Олово, mg/m ³	<0,1	0,1-0,5	0,5-2	2-5	>5
Кадмијум, mg/m ³	-	0,05-1	1-2	2-5	>5
Арсен, mg/m ³	<10	10-20	20-40	50-70	>70
Укупни хром, mg/m ³	<5	5-15	15-30	30-50	>50
Сулфати, g/m ³	<50	50-75	75-100	100-150	>150
Хлориди, g/m ³	<20	20-40	40-100	100-200	>200
Флуориди, g/m ³	<0,5	0,5-0,7	0,7-1,0	1,0-1,7	>1,7
Укупни колиформи, N/100ml	<50	50-5000	5*10 ³ -5*10 ⁴	5*10 ⁴ -5*10 ⁵	>105

4.5. Граничне вриједности загађујућих, штетних и опасних материја у земљишту сходно Правилнику о граничним и ремедијационим вриједностима загађујућих, штетних и опасних материја у земљишту („Службени гласник Републике Српске”, број 82/21):

Земљиште/седимент (mg/kg апсолутно суве материје)

	Гранична вриједност	Ремедијациона вриједност		Гранична вриједност	Ремедијациона вриједност		Гранична вриједност	Ремедијациона вриједност
Метали								
Кадмијум (Cd)	0,8	12	Хром (Cr)	100	380	Бакар (Cu)	36	190
Никл (Ni)	35	210	Олово (Pb)	85	530	Цинк (Zn)	140	720
Жива (Hg)	0,3	10	Арсен (As)	29	55	Баријум (Ba)	160	625
Кобалт (Co)	9	240	Молибден (Mo)	3	200	Антимон (Sb)	3	15
Берилијум (Be)	1,1	30	Селен (Se)	0,7	100	Телур (Te)	-	600
Талијум (Th)	1	15	Калај (Sn)	-	900	Ванадијум (V)	42	250
Сребро (Ag)	-	15						
Неорганска једињења								
Цијаниди - слободни	1	20	Цијаниди комплекс (pH < 5) ^{1*}	5	650	Цијаниди комплекс (pH ≥ 5)	5	50
Тиоцијанати (укупни)	1	20	Бромиди (mgBr/l)	20	-	Флуориди (mgF/l)	500*	-
Ароматична органска једињења								
Бензен	0,01	1	Етилбензен	0,03	50	Толуен	0,01	130
Ксилени	0,1	25	Стирен (винилбензен)	0,3	100	Фенол	0,05	40
Крезол (укупни)	0,05	5	Катехол (о- дихидроксибензен)	0,05	20	Резорцинол (м- дихидроксибензен)	0,05	10
Хидрохинон (р-дихидроксибензен)	0,05	10	Додецилбензен	-	1.000	Ароматични растварачи	-	200
Полициклични ароматични угљоводоници (ПАН)								
ПАН (укупни) ^{2*}	1	40						
Хлоровани угљоводоници								
Винилхлорид	0,01	0,1	Дихлорметан	0,4	10	1,1-дихлоретан	0,02	15
1,2-дихлоретан	0,02	4	1,1-дихлоретен	0,1	0,3	1,2-дихлоретен	0,2	1
Дихлорпропан	0,002	2	Трихлорметан (хлороформ)	0,02	10	1,1,1-трихлоретан	0,07	15
1,1,2-трихлоретан	0,4	10	Трихлоретен	0,1	60	Тетрахлорметан	0,4	1
Тетрахлоретен	0,002	4	Хлорбензени (укупни) ^{3*}	0,03	30	Хлорфеноли (укупни) ^{4*}	0,01	10
Хлоронафтален	-	10	Монохлоранили	0,005	50	Полихлоровани бифенили(укупни) ^{5*}	0,02	1
Екстрактабилна халогенизована органска једињења (ЕОХ)	0,3	-	Дихлоранилин	0,005	50	Трихлоранилин	-	10
Тетрахлоранилин	-	30	Пентахлоранилин	-	10	4-хлорметилфенол	-	15
Диоксин	-	0,001						
Пестициди								
DDT/DDD/DDE (укупни)	0,01	4	Дрини ^{6*}	0,005	4	Алдрин	0,00006	-
Диелдрин	0,0005	-	Ендрин	0,00004	-	НСН-једињења ^{7*}	0,01	2
α-НСН	0,003	-	β-НСН	0,009	-	γ-НСН	0,00005	-
Атразин	0,0002	6	Карбарил	0,00003	5	Карбофуран	0,00002	2
Хлордан	0,00003	4	Ендосулфан	0,00001	4	Хептахлор	0,0007	4
Хептахлорепоксид	0,000000 2	4	Манеб	0,002	35	МСРА ^{8*}	0,00005	4

Органо калајна едињења (укупни)	0,001	2,5	Азинфосметил	0,000005	2			
Остале загађујуће материје								
Циклохексанон	0,1	45	Фталати (укупни) ^{9*}	0,1	60	Азбест	-	100
Укупни нафтни угљоводоници (фракције C ₆ -C ₄₀)*	50	5. 000	Пиридини	0,1	0,5	Тетрахидрофуран	0,1	2
Тетрахидротиофен	0,1	90	Трибромометан	-	75	Акрилонитрил	0,000007	0,1
Бутанол	-	30	1,2 бутилацетат	-	200	Етилацетат	-	75
Диетиленгликол	-	270	Етиленгликол	-	100	Формалдехид	-	0,1
Изопропанол	-	220	Метанол	-	30	Метил- терцијарни-бутил- етар (МТБЕ)	-	100
Метилетилкетон (МЕК)	-	35						

5. Мониторинг

5.1. Одговорно лице постројења дужно је проводити мониторинг загађујућих материја на следећи начин:

Предмет мониторинга	Параметар који се посматра	Мјесто вршења мониторинга	Вријеме вршења мониторинга
ВАЗДУХ	Основни параметри квалитета ваздуха према: SO ₂ , NO, NO ₂ , NO _x , CO, PM ₁₀ , PM _{2,5} , O ₃ , те микрометеоролошки услови у складу са Уредби о вриједностима квалитета ваздуха	На граници експлоатационог поља, на извозном путу	Два пута годишње за вријеме активних радова на експлоатацији површинског копа, у случају притужбе грађана и по налогу надлежног инспекцијског органа
НИВО БУКЕ	Еквивалентни ниво буке, у складу са Правилником о граничним вриједностима интензитета буке	На граници експлоатационог поља, на извозном путу према најближим стамбеним објектима	Два пута годишње у вријеме извођења активних радова на експлоатацији површинског копа, по налогу надлежног инспекцијског органа и у случају притужби грађана
КВАЛИТЕТ ВОДЕ	Физичко-хемијски и биолошки параметри (температура, рН, укупне чврсте материје, укупне суспендоване материје, филтрабилни остатак, таложење, електропроводљивост, БПК ₅ , ХПК – дихроматни, алкалитет као СаСО ₃ , укупна тврдоћа као СаСО ₃ , амонијачни азот, амонијак, сулфати, гвожђе, манган, укупни фосфор, нитритни азот, нитратни азот, укупан азот, укупан фосфор, гвожђе, алуминијум, манган, олово, цинк,	На задњим преливним коморама таложника и сепаратора	Два пута у току године, у случају инцидентних ситуација и по налогу надлежног инспекцијског органа

	магнезијум, калцијум, жива, кадмијум, бакар и никл, у складу са Правилником о испуштању отпадних вода у површинске воде		
КВАЛИТЕТ ЗЕМЉИШТА	Физичко-хемијски параметри у складу са Правилником о граничним и ремедијационим вриједностима загађујућих, штетних и опасних материја у земљишту	На мјесту инцидента	У случају инцидентних ситуација и по налогу надлежног инспекцијског органа
МОНИТОРИНГ ОТПАДА	Количина и врста отпада	На предметној локацији	Према Плану управљања отпадом

5.2. Одговорно лице дужно је мониторинг вршити путем овлашћеног правног лица, а извјештаје о извршеном мјерењу достављати надлежном еколошком инспектору.

5.3. Уколико измјерене вриједности једног или више контролисаних параметара из табеле мониторинга буду изнад дозвољених граничних вриједности, одговорно лице је дужно одмах предузети мјере којима ће се прекорачене вриједности довести у дозвољене и извршити ванредно мјерење за наведени параметар, те о предузетим активностима и извршеном мониторингу обавјестити надлежни инспекцијски орган и орган надлежан за издавање еколошке дозволе.

5.4. Одговорно лице дужно је, без одлагања, пријавити надлежном органу сваку случајну или непредвиђену незгоду или инцидент који негативно утиче на животну средину.

5.5. Одговорно лице постројења дужно је поступати у складу са Правилником о регистру испуштања и преноса загађујућих материја из постројења („Службени гласник Републике Српске“, број 55/23) и о томе извјештавати Републички хидрометеоролошки завод Републике Српске.

6. Саставни дио овог рјешења чине Докази уз захтјев за издавање еколошке дозволе, број 02/25 из фебруара 2025. године, израђени од стране овлашћеног правног лица „Рударско – Технолошки завод“ д.о.о. Приједор, а у складу са чланом 85. Закона о заштити животне средине.

7. Ово рјешење се даје на период од пет година, а захтјев за обнављање Рјешења којим се издаје еколошка дозвола подноси се најкасније три мјесеца прије истека важења рјешења, у складу са Законом о заштити животне средине и Правилником о поступку ревизије и обнављања еколошких дозвола

8. Приликом подношења захтјева за обнављање Рјешења којим је издата еколошка дозвола, одговорно лице је дужно доставити све доказе о извршеним обавезама из важеће еколошке дозволе, укључујући ажуриран План управљања отпадом који мора садржавати Извјештаје о реализацији збрињавања свих врста отпада из постројења у периоду важења Плана управљања отпадом.

9. Ово рјешење се доставља подносиоцу захтјева, надлежној инспекцији и јединици локалне самоуправе и објављује на интернет страници Министарства за просторно уређење, грађевинарство и екологију Републике Српске, а обавјештење о издатој еколошкој дозволи ће бити објављено и у једном од дневних листова.

10. Министарство може извршити ванредну ревизију еколошке дозволе у случајевима утврђеним чланом 95. став 1. Закона о заштити животне средине.

11. Уколико одговорно лице постројења, током трајања важења ове дозволе планира промјену природе или функционисања постројења или проширење постројења које може утицати на животну средину, дужно је да о томе обавијести ово Министарство, у складу са чланом 96. Закона о заштити животне средине.

12. Административна такса за издавање еколошке дозволе обрачуната је и уплаћена у износу од 150,00 КМ.

Образложење

Дана 13.03.2025. године на протоколу Министарства за просторно уређење, грађевинарство и екологију запримљен је захтјев „Бетон Хуремагић“ д.о.о. Нови Град, за издавање еколошке дозволе за експлоатацију техничког грађевинског камена-доломитичног кречњака, на лежишту „Скакавац-Матавази“ код Новог Град, површине експлоатационог поља 9,1 ха.

У складу са одредбом члана 85. Закона о заштити животне средине уз захтјев су приложени Докази за издавање еколошке дозволе, број 02/25 из фебруара 2025. године, који су према истој одредби израђени од стране „Рударско – Технолошки завод“ д.о.о. Приједор, овлашћеног правног лица од овог министарства за обављање дјелатности из области заштите животне средине. Прилог доказа чине: Рјешење, број 15.4.1-96-177/24 од 23.12.2024. године, да носилац пројекта „Бетон Хуремагић“ д.о.о. Нови Град није дужан спроводити процјену утицаја на животну средину, нити прибављати Студију утицаја на животну средину, Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију; Локацијски услови, број 15.2-364-252/18 од 26.08.2019. године, Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију; Рјешење, број 01/5-6-7716-2/24 од 12.11.2024. године, о водној сагласности, ЈУ „Воде Српске“ Бијељина; Уговор о концесији за експлоатацију техничког грађевинског камена на лежишту „Скакавац-Матавази“ општина Нови Град, број 05.07/310-41-11/18 од 15.03.2018. године, Министарство енергетике и рударства; Рјешење о одобравању експлоатације, број 05.07/310-231-1/18 од 01.10.2018. године, Министарство енергетике и рударства; Копија катастарског плана, Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове; Посједовни лист, број 155/5; Индикативна мјерења за воду и земљиште. Доказ о уплати административне таксе од 11.03.2025. године.

У Доказима уз захтјев за издавање еколошке дозволе наводи се да је лежиште техничког грађевинског камена „Скакавац - Матавази“ смјештено на катастарским парцелама означеним као к.ч. 608, 609/3 и 602/3, К.О. Матавази (нови премјер), на удаљености од око 12 km југозападно од средишта Новог Града. До самог лежишта води макадамски пут који се надовезује на регионални пут који води источно према Новом Граду. У ужем подручју предметног лежишта присутни су поток Скакавац и ријека Блатна. Поток Скакавац налази се западно од предметног лежишта, на удаљености од 25 m. Поток Скакавац се у насељу Блатна улијева у ријеку Уну, која је од предметног лежишта удаљена око 1 700 m у правцу сјеверозапада. Са хидрогеолошког аспекта, предметно лежиште заузима простор сиромашан водним ресурсима, а изграђен је од комплекса добро водопрпусних стијена. Такође, с

обзиром да је предметно лежиште брдског типа, неће бити присутно задржавање вода, те ће воде природно гравитационо отицати, уз изграђене заштитне ободне канале. С обзиром да се на предметном обухвату раније одвијала експлоатација и да постоји претходно формирана етажна раван на нивоу од 145 m гдје су извршени истражни радови и изграђен приступни пут, даљни радови ће наставити истим током. Етаже ће бити конструисане на начин да обезбједе сигурност на раду, лакши систем бушења, погоднију гранулацију материјала, геомеханичку стабилност копа, а сходно томе одабрана висина етаже на етажној равни од 145 m износиће 15 m, док ће висине осталих етажа износити 10 m. Експлоатациони радови ће се одвијати напредовањем ка југоистоку. Почетна фаза експлоатационих радова обухвата скидање откривке, дебљине око 2 m, потом слиједи фаза добијања и транспорта камена. Површинска експлоатација на предметном копу одвија се у виду помоћних и главних радова, а подразумејева дисконтинуални тип експлоатације. Главни радови обухватају скидање откривке, односно јаловинског материјала, затим припрему корисне минералне сировине за утовар бушењем и минирањем, утовар одминираног материјала, екстерни транспорт камионима, одлагање откривке - јаловине, на одлагалиште, дробљење и класирање каменог материјала. Помоћни радови обухватају одржавање путева, етажних равни и утоварног платоа, одводњавање површинског копа, рекултивацију земљишта и слично. Дио откривке у виду хумуса одлагаће се на предвиђену локацију одлагалишта на основном платоу, а само одлагалиште заузима површину која задовољава потребе за одлагањем ове масе. Хумусни материјал који се буде појављивао у току скидања мјешавине откривке и распаднутог доломитног кречњака користиће се у поступку техничке рекултивације терена након завршене експлоатације. Добиање камена се врши бушачко - минерским радовима. Надаље, избор пречника бушења извршен је у складу са физичко - механичким карактеристикама и у складу са технолошким захтјевима утоварне опреме. Избор експлозива који ће се користити током експлоатационих радова такође се одвија на основу поменутих карактеристика. Ранија истраживања показују да најбољи резултати настају примјеном три врсте експлозива, у којем се пластични експлозив поставља на дно бушотине као иницијални експлозив. За предметно лежиште планирано је и усвојена примјена 10 % пластичног експлозива у односу на укупну количину експлозива који ће се користити, коришћењем Витезит - 20 или другог експлозива сличних карактеристика. Пластични експлозив представља иницијално средство активирања амонијум - нитратног (АНФО) или прашкастог експлозива.

Према томе, однос експлозива који ће се користити током експлоатације износи: 10 % пластичног експлозива, 30 % прашкастог експлозива и 60 % АНФО експлозива. Поступак минирања изводиће се примјеном Нонел система минирања.

Годишњим планом развоја и извођења рударских радова утврђен је начин припреме и минирања на експлоатационом пољу. Истим планом биће прецизирана и локација извођења радова по етажама појединачно.

Дробљење и класирање камена на предметном лежишту одвија се мобилним дробиличним постројењем и постројењем за класирање смјештеним на основном платоу Е-145. Дата постројења садрже прихватни бункер са додавачем, примарну дробилицу, вибро сита и транспортне траке за одлагање готових производа. Припрема камена се састоји од уситњавања, а у фази класирања и систему за просијавање се добијају крајњи производи.

С обзиром да је предметно лежиште брдског типа, већи дио површинских вода ће се гравитационо одлијевати. У току скидања хумуса, изградиће се одводни канали који ће сакупљати оборинске воде и одводити исте.

Рекултивација ће се изводити према рударским пројектима у двије фазе: техничка и биолошка рекултивација. По завршетку експлоатације, приступиће се поступку рекултивације деградраних површина, а то подразумејева транспорт хумусног материјала и кипање на етажне равни и основни плато, затим равнање хумуса на етажним равнима, те планирање и равнање хумуса на основном платоу. Биолошка рекултивација обухвата скуп агротехничких и биолошких мјера неопходних да се рекултивисана површина доведе у задовољавајући степен, у правцу затрављивања терена.

Основна сировина која ће се добијати експлоатацијом на предметном лежишту је технички грађевински камен - доломитични кречњак, а као помоћне сировине користиће се нафта, уља и мазива и вода.

У Доказима је наведено да у току експлоатације доломитичног кречњака на лежишту „Скакавац-Матавази“ код Новог Града може доћи до значајног негативног утицаја на радну и животну средину и то: утицаји на ваздух, утицај на воде, утицај на земљиште, утицај на флору, фауну и екосистем, утицај на становништво, утицај буке, продукција отпада, промјене у комуналној инфраструктури, промјене на природним добрима посебних вриједности, кумулативни утицаји, као и могући утицаји у пограничном подручју и због тога је потребно предузети и примјенити мјере за заштиту животне средине како би се смањило или потпуно уклонио негативан утицај. У достављеним Доказима описани су могући и очекивани утицаји који ће се јављати током рада предметног површинског копа и који се могу довести у дозвољене границе примјеном одговарајућих мјера које су наложене тачком 3. диспозитива овог рјешења, а у складу са: Законом о заштити животне средине, Законом о заштити природе, Законом о заштити ваздуха („Службени гласник Републике Српске“, бр. 124/11 и 46/17), Законом о управљању отпадом, Законом о водама, Законом о шумама („Службени гласник Републике Српске“, бр. 75/08, 60/13 и 70/20), Законом о рударству („Службени гласник Републике Српске“, број 62/18), Законом о културним добрима, Законом о заштити на раду, Законом о заштити од пожара, Законом о ловству („Службени гласник Републике Српске“, бр. 60/09 и 50/13), Законом о безбједности саобраћаја на путевима у Републици Српској, Правилником о постројењима која могу бити изграђена и пуштена у рад само уколико имају еколошку дозволу; Правилником о категоријама, испитивању и класификацији отпада, Правилником о начину складиштења, паковања и обиљежавања опасног отпада, Правилником о третману и одводњи отпадних вода за подручја градова и насеља гдје нема јавне канализације, Правилником о условима испуштања отпадних вода у површинске воде, Правилником о граничним вриједностима интензитета буке, Правилником о граничним и ремедијационим вриједностима загађујућих, штетних и опасних материја у земљишту, Правилником о мјерама за спречавање и смањење загађивања ваздуха и побољшање квалитета ваздуха („Службени гласник Републике Српске“ бр. 3/15, 51/15, 47/16 и 16/19), Правилником о пројектима за које се спроводи процјена утицаја на животну средину и критеријумима за одлучивање о потреби спровођења и обиму процјене утицаја на животну средину („Службени гласник Републике Српске“, број 124/12), Правилником о извођењу рударских површинских радова („Службени гласник Републике Српске“, број 7/14), Правилником о садржају и поступку израде плана заштите шуме од пожара („Службени гласник Републике Српске“, бр. 107/09 и 12/14), Уредбом о вриједностима квалитета ваздуха, Уредбом о класификацији вода и категоризацији водотока, Уредбом о Црвеној листи заштићених врста флоре и фауне Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 124/12), Уредбом о строго заштићеним и заштићеним дивљим врстама („Службени гласник Републике Српске“ број 65/20). Тачком 5. диспозитива овог рјешења наложене су мјере мониторинга загађујућих материја путем овлашћеног правног лица, у складу са чланом 92. Закона о заштити животне средине.

На основу чл. 39. и 88. Закона о заштити животне средине и члана 2. Правилника о постројењима која могу бити изграђена и пуштена у рад само уколико имају еколошку дозволу Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију Републике Српске обавјестило је заинтересовану јавност о подношењу захтјева за издавање еколошке дозволе, дана 22.03.2025. године у дневном листу „Глас Српске“, а документација која је достављена уз захтјев за издавање еколошке дозволе, постављена је на интернет страницу Министарства за просторно уређење, грађевинарство и екологију Републике Српске и достављена општини Нови Град 17.03.2025. године, ради увида заинтересоване јавности.

у Законом одређеном року достављено је мишљење Одјељења за стамбено-комуналне дјелатности, имовинско-правне послове и послове заштите животне средине Општине Нови Град, број 03/12-37-4/25 од 29.04.2025. године, у којем се наводи да је заинтересованој јавности био омогућен бесплатан јавни увид у предметни захтјев и документацију у просторијама општине Нови Град, као и на интернет страници града у трајању од 30 дана. Даље је наведено да на достављени захтјев и Доказе није било захтјева за увид, примједби, приједлога и приговора од стране заинтересоване јавности, нити је надлежно одјељење имало примједбе. Надлежно одјељење општине Нови Град констатују да се одговорно лице „Бетон Хуремагић“ д.о.о. Нови Град при експлоатацији предметног лежишта дужно придржавати свих прописаних мјера заштите животне средине наведених у Доказима уз захтјева за издавање еколошке дозволе, да проводи све наложене мјере и мониторинг како би се степен угрожавања квалитета животне средине свео на минимум. По истеку рока за обавјештавање заинтересоване јавности и путем интернет странице Министарства, овај орган је констатовао да није било примједби нити сугестија заинтересоване јавности на објављену документацију.

Министарство је увидом у чињенично-правно стање ове управне ствари, констатовало да се у конкретном случају ради о постројењу које је према капацитету препознато у члану 3. став 1. тачка ж) подтачка 1) Правилника о пројектима за које се спроводи процјена утицаја на животну средину и критеријумима за одлучивање о обавези спровођења и обиму процјене утицаја на животну средину, а то су каменоломи, површински копови и вађење тресета (пројекти који нису обухваћени чланом 2. овог правилника), као и у члану 2. став 1. Правилника о постројењима која могу бити изграђена и пуштена у рад само уколико имају еколошку дозволу.

Министарство је цијенећи Доказе приложени уз захтјев, оцијенило да је овај документ израђен у складу са одредбама члана 85. Закона о заштити животне средине. Поред тога цијенило је и чињеницу да у остављеном року није било примједби на захтјев и документацију, због чега је приликом оцјене цјелокупног чињеничног стања ове управне ствари констатовало да су се испунили услови за издавање еколошке дозволе у складу са одредбама члана 90. Закона о заштити животне средине и члана 190. Закона о општем управном поступку, те је одлучило као у диспозитиву овог рјешења и утврдило услове и мјере заштите животне средине и здравља људи којих се носиоцу пројекта „Бетон Хуремагић“ д.о.о. Нови Град, дужно придржавати током експлоатације техничког грађевинског кречњака, доломитичног кречњака на лежишту „Скавац-Матавази“, површине експлоатационог поља од 9,1 ха и након престанка рада на предметном локалитету.

Саставни дио овог рјешења чине Докази, број 02/25 из фебруара 2025. године, израђени од стране овлашћеног правног лица „Рударско – Технолошки завод“ д.о.о. Приједор, а који су достављени уз захтјев за издавање предметне еколошке дозволе.

Ово рјешење се даје на период од пет година, а захтјев за обнављање рјешења којим се издаје еколошка дозвола подноси се најкасније три мјесеца прије истека важења рјешења, у складу са Правилником о поступку ревизије и обнављања еколошких дозвола.

Приликом подношења захтјева за обнављање рјешења којим је издата еколошка дозвола, одговорно лице је дужно доставити све доказе о извршеним обавезама из важеће еколошке дозволе, укључујући ажуриран План управљања отпадом који мора садржавати Извјештаје о реализацији збрињавања свих врста отпада из постројења у периоду важења Плана управљања отпадом.

Ово рјешење се, у складу са чланом 90. Закона о заштити животне средине, доставља носиоцу пројекта „Бетон Хуремагић“ д.о.о. Нови Град, Републичкој управи за инспекцијске послове, Одјељењу за стамбено-комуналне дјелатности, имовинско-правне послове и послове

заштите животне средине, Општине Нови Град и објављује на интернет страници Министарства за просторно уређење, грађевинарство и екологију Републике Српске, а обавјештење о издатој еколошкој дозволи ће бити објављено и у једном од дневних листова.

Министарство може извршити ванредну ревизију еколошке дозволе у случајевима утврђеним чланом 95. став 1. Закона о заштити животне средине.

Уколико одговорно лице постројења, током важења овог рјешења планира промјену природе или функционисања постројења или проширење постројења које може негативно утицати на животну средину, дужно је да о томе обавијести ово министарство, у складу са чланом 96. Закона о заштити животне средине.

Административна такса у износу од 150,00 КМ наплаћена је на основу члана 3. по тарифном броју 68в) Закона о административним таксама („Службени гласник Републике Српске“, бр. 100/11, 103/11, 67/13 и 123/20), а копија уплатнице, која доказује уплату наведене таксе, приложена је у предметном спису.

Поука о правном средству:

Ово рјешење је коначно у управном поступку, те против њега није допуштена жалба, али се може покренути управни спор подношењем тужбе Окружном суду у Бањој Луци у року од 30 дана од пријема рјешења. Тужба се подноси у потребном броју примјерка и таксира са износом од 100,00 КМ судске таксе и предаје Суду непосредно или му се шаље поштом.

Уз тужбу се доставља ово рјешење у оригиналу, овјереном препису или овјереној фотокопији.

Достављено:

1. „Бетон Хуремагић“ д.о.о. Нови Град, Карађорђа Петровића бр. 69, 79220 Нови Град,
2. Одјељења за стамбено-комуналне дјелатности, имовинско-правне послове и послове заштите животне средине, општине Нови Град,
3. Републичкој управи за инспекцијске послове, Бања Лука,
4. Евиденцији,
5. а/а.

